

NYP高粘度泵、高粘度转子泵型号、高粘度转子泵质量好的

产品名称	NYP高粘度泵、高粘度转子泵型号、高粘度转子泵质量好的
公司名称	泊头市海鸿泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:NYP3/1.0 材质:铸铁
公司地址	沧州市泊头市工业园区
联系电话	86-03178317222 15094406293

产品详情

泊头市海鸿泵阀有限公司是专业生产高粘度转子泵的厂家，高粘度转子泵的品种有nyp高粘度泵、lcx（w）型罗茨油泵、ncb高粘度内啮合泵及3-2rp不锈钢凸轮泵。

nyp内啮合高粘度转子泵一种内环式高粘度泵，本系列泵是专门输送高粘度介质的转子泵，通常又叫作高粘度泵、内啮合高粘度、nyp高粘度内齿泵、内环式高粘度转子泵等，适用介质温度：-10 ~ 200（nyp0.78和nyp2.3适用温度为-10 ~ 80）介质粘度：1.0cst ~ 300000cst(nyp0.78及nyp2.3的适用介质粘度为1.0cst ~ 10000cst)

nyp高粘度泵主要有内外转子，轴，泵体，前盖，托架，密封，轴承等组成。密封有机械密封和填料密封两种形式，对于高温、高粘稠密度及腐蚀性较强的介质，选用填料密封。输送易结晶物料时，在前盖和泵体上可设计带有保温夹套，工作时通蒸汽保温融化。泵可配安全阀，当泵或管路系统超压时，安全阀打开，形成内部回流，保证系统安全。

泵装置由泵、电机和底座组成。传动方式有桥式和直联式两种。

nyp系列普通（不锈钢）内环式高粘度泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业的需求，研制开发的新型容积式泵，由于该产品可选用不同的材质和其独特的结构，因此广泛适用于不同性质、不同粘度的介质输送。比如沥青，重油，原油，糖浆、涂料，环氧树脂，聚氨酯，改性沥青及高粘度化工原料。

性能参数表

型号	流量		压力mpa	吸入及排出管口径mm	必须汽蚀余量m	效率%	减速方式	性能	
	m ³ /h	i/min						功率kw	转速r/min
nyp3/1.0	2	33.3	1.0	rp1 1/2	5	45	3	587	ycj71
nyp10/1.0	6	100	1.3	rp2		45	7.5	228	ycj112
	8	133.3	1.0	rp2		45	7.5	303	ycj100
	10	166.7		rp2		51	7.5	357	ycj100
	12	200		rp2		54	7.5	475	ycj100
nyp30/1.0	18	300		¢ 80		54	15	305	ycj112
	22	366.7		¢ 80		58	15	359	ycj112
	28	466.7		¢ 80		65	15	479	ycj112
nyp50/1.0	50	833.3		¢ 150		52	37	128	ycj315
	80	1333.3		¢ 150		58	45	208	ycj355
	100	1666.6		¢ 150		65	55	253	ycj355

本产品的品牌是海鸿，型号是NYP3/1.0，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，用途是化工泵，流量是2（m³/h），扬程是100（m），转速是587（rpm），轴功率是2.3（kW），吸入口径是40（mm），排出口径是40（mm）