

NYP不锈钢高粘度107胶输送泵

产品名称	NYP不锈钢高粘度107胶输送泵
公司名称	广州市泊头泵业成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:NYP系列 材质:不锈钢
公司地址	广州市海珠区南洲路61号
联系电话	13609023936

产品详情

107胶也被称为“文化水”，是一种无色或微黄的粘稠液体。可单独使用，作为书刊装订胶、胶水用，建筑装饰可用来粘贴壁纸和塑料地板；用的最多的是用它和成水泥砂浆用来粘贴瓷砖。

高粘度转子泵适用范围：

高粘度转子泵适用介质温度：-10 - 150

高粘度转子泵适用介质粘度：1.0cst - 300,000cst

高粘度转子泵应用：

高粘度转子泵适用于石油、化工、涂料、油脂、染料、食品等行业。

应用包括输送有机酸、脂肪酸、碱性物质、苛性钠、苏打水、聚合物、肥皂、洗发精、动物脂肪、菜油、巧克力以及其他特殊流体。

高粘度转子泵产品优点：

- 1、高粘度转子泵主要由内外转子、轴、泵体、泵盖、托架、密封、轴承等组成。
- 2、输送液体平稳、无脉动、振动小、噪音低。
- 3、高粘度转子泵的转速与流量呈线型函数关系，可适当改变转速来改变泵的流量。高粘度转子泵特别适用于高粘度介质的输送。高粘度转子泵轴端采用机械密封。
- 4、最大限度的防止泄漏。

- 5、适于户外安装，全封闭的磁力联轴器腔可以保护外磁体不与潮湿或外部物质相接触。
- 6、有多种标准滑动轴承材质可供选择：铸铁、铜、石墨、碳化钨。
- 7、标准磁体材料是钕铁硼合金。可选择的钕钴永久磁铁允许操作温度最高为250 。
- 8、可以双向输送。
- 9、前盖和磁力耦合屏蔽套的外部加热夹套是标准的可选部件。
- 10、真正的背拉式设计。
- 11、标准法兰式联接，可只提供光泵头。
- 12、具有内外套保护。
- 13、专利权设计的冷却系统：泵内一体的冷却循环系统，无需外部冷却。
- 14、动态轴向平衡系统，将轴向载荷减到最低，降低功耗并延长使用寿命。

选择高粘度泵时应该注意的事项

选择高粘度泵时应该注意泵所输送的具体粘度、工作温度、介质比重、介质成分等等，只有更好地了解高粘度泵所输送的介质情况才能更好的选择所需要的高粘度泵产品。

第一、必须了解高粘度泵所输送的介质粘度。因为介质粘度的高低直接影响到选择高粘度泵的转速。

第二、了解高粘度泵所输送介质的性质，例如有没有腐蚀性。

第三、高粘度泵所输送的介质浓度多少、比重多少。

第四、高粘度泵所输送的介质。

第五、高粘度泵输送的介质常温下是否结晶或凝固。

第六、高粘度泵所输送的介质是否有悬浮物。

第七、高粘度泵所输送介质受温度变化情况。

第八、高粘度泵所输送介质的润滑性、清洁度、腐蚀性等。

第九、高粘度泵要求进口压力及出口压力和安装高度。

第十、高粘度泵使用场合的防爆要求。

第十一、我公司对特殊工况条件可以根据用户要求单独设计制作高粘度泵。

nyp高粘度泵安装及调试应注意如下事项：

一、新泵在安装前，请仔细阅读说明书。若订货时无特殊说明，泵的入口方向为右进上出。特殊泵出厂已注明，请注意不要装错。

二、新管路中高粘度泵安装时，首先要严格检查管路无焊渣，确保管路无焊渣后可以安装。在泵的入口安装过滤网（40-60目），防止焊渣进入泵腔。调试完成后，检查管路过滤网处是否有焊渣，有焊渣请清扫干净。确保无焊渣可以取出滤网。如果泵腔进入焊渣，撤开泵的后盖，取出焊渣，再用柴油、汽油清洗干净，装上后盖即可。

三、高粘度泵入口管路弯头不能太多（最多不超过2个）。如果入口管路弯头较多，严重影响泵的吸程。也就是说不能超过泵的汽蚀余量。如果泵的入口吸入管太长或者弯头较多，泵吸程减小。会出现泵不出料、压力不足等现象。

四、调试高粘度泵时：

（1）注意减速机加上46-70号齿轮机油，不能超出油标刻度。减速机加油太多，随着机器的运行，齿轮箱内温度升高，就会产生真空现象，机油就会往外渗漏。

（2）把电机的风罩卸下来，然后用手盘车电机风叶360度5-6转无卡点。确认电机、泵、减速机同心度一致，不同心调整泵、电机同心度。

五、泵转向的调试。注意：在确认泵转向的时候，请用手点动电源的控制开关1-2次，看转向是否与泵标的箭头转向一致。不一致请更正电源接线方式。

六、以上检查完毕，首先打开泵的入口阀门，待物料进入泵腔内。再打开泵的出口阀门。如泵出口有旁路的，请把旁路全部关闭。

七、开始启动泵，点动电源控制开关1-2次，看泵正常转动后直接启动。

八、泵运行正常，调试完毕。

型号参数

型号model (每百转流量)	粘度cst	转速r/min	流量m3/h	压力 mpa	口径 m m	汽蚀 余量 m	功率 kw	配减速机或电机型号 双减(s) 单减(d)
nyp-0.78	2000/600	910/1390	0.4/0.6	0.8	15"(螺纹)	5	0.75	y90s-6/ y802-4
nyp-2.3	2000/600	910/1390	1/2	0.8	25"	5	1.1/1.5	y90l-6/ y90l-4
nyp-3.6	600/2000	940/640	2/1.5	0.8	40"	5	1.5	y100l-6/y90l-4(皮带)
nyp-7.0	2000/6000	960/500-640	4/2.3	0.8	40"	5	2.2/3	y112m-6/ scj-100
nyp-24	2000/6000	357-475/300	5-6.5/4	0.8	50"	5	5.5	scj-240/ dcj-100
nyp-50	2000/6000	357-475/300	10-14/9	0.8	50"	5	7.5/5.5	scj-240/ dcj-100
nyp-80	2000/6000	315-417/228	15-20/10	0.8	80"(法兰)	5	15/11	scj-290/ dcj-112
nyp-110	2000/6000	315-417/228	20-28/15	0.8	80"	5	18.5/15	scj-240/ dcj-112
nyp-160	2000/6000	320-420/320	30-40/30	0.8	100"	5	18.5	scj-320/ dcj-320
nyp-220	2000/6000	220-285/160	30-40/20	0.8	100"	5	37/18.5	scj-340/ dcj-340
nyp-320	2000/6000	220-285/160	40-50/30	0.8	100"	5	37/22	scj-340/ dcj-340
nyp-650	2000/6000	160-240/120	60-90/45	0.8	125"	5	55/37	scj-360/ dcj-360
nyp-730	2000/6000	160-240/120	70-100/50	0.8	150"	5	55/37	scj-360/ dcj-360
nyp-1670	2000	160	160	0.8	200"	5	100	y315l1-4
nyp-1670	6000	200	200	0.8	200"	5	132	y315l2-4

选泵时应考虑的主要事项：

- (1) 介质的润滑性、清洁度、腐蚀性。
- (2) 介质的粘稠度，温度。
- (3) 泵进口压力及出口压力，安装高度。
- (4) 使用场合的防爆要求。
- (5) 订货时请注明泵型号，设计使用压力，转速，介质粘度，温度，电机防爆级别，介质名称。
- (6) 对于本样本所列以外的特殊工况条件，可按用户要求单独设计供货。

广州市津东泵业科技有限公司（远东泵业）是一家拥有先进技术和现代化管理手段的泵类研究制造企业，具有完善的研究、制造和检测体系，可以根据用户需要为用户设计制造各种不同类型的专业泵。本厂以一流的产品水平、优质的售后服务、恪守信用而在市场上倍受欢迎，产品畅销不衰，赢得了国内外用户的普遍赞誉。

目前我公司生产的泵有：g系列单螺杆泵、w.v系列双螺杆泵、spf系列三螺杆泵、shn...e...y焊接高温结构三螺杆泵、sn系列三螺杆泵、3g三螺杆泵、螺杆泵、bry系列风冷离心热油泵、cyz系列自吸式离心泵、ny p系列高粘度转子泵、bcb系列摆线内啮合转子泵、fxa-fxb系列不锈钢外润滑齿轮泵、rcb系列保温齿轮泵、lb系列冷冻机专用齿轮泵、ycb系列圆弧齿轮泵、2cg系列硬齿面渣油泵、kcg系列高温齿轮泵、2cy系列齿轮油泵、kcb系列齿轮油泵等十多个系列诸多型号品种，可以输送高粘度、低粘度、高温、常温、以及具有腐蚀性的流体物质，能够满足石油、化工、船舶、电力、粮油、食品、交通等各行业输送流体物质的需求，本公司愿承接客户提出一切特殊型号的泵类设计和制造。

售前服务：

- 1、专业的技术工程师为您服务，给您提供准确合适的选型资料、确保为客户选择最优性价比的产品。
- 2、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售中服务：

- 1、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；
- 2、提供全面的产品资料：产品参数、产品价格以及产品安装尺寸等。及时安排生产，确保交货时间准确。
- 3、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服務，比如产品安装、调试、培训等等。

售后服务：

我们建立了完善的售后服务系统，全天候24小时为您服务。

- 1、提供产品安装指导，全天候满足您的各种需求。
- 2、所有产品质保一年，在质保期类免费为您服务。终生以最低成本价供应产品的各类配件。

求购须知：

由于我公司产品型号规格较多，且工况不同造成所需零部件不同因此成品价格不统一，在网站页面上无法提供最终报价，请来电020-82396033了解详细信息，业务qq：2042537901多谢合作。

固定电话：020-82396033

邮箱号码：2042537901@qq.com

qq号码：2042537901

公司地址：广州市黄埔区黄埔东路621号（brt乌冲车站旁）

本产品的品牌是远东，型号是NYP系列，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，泵轴位置是卧式，叶轮数目是内啮合转子,其他，用途是其他,高粘度物料的输送，流量是0.2-60（m³/h），扬程是160（m），转速是20-960（rpm），轴功率是0.75-110（kW），吸入口径是40-200（mm），排出口径是40-200（mm）