

桥梁钢板网护栏网防抛网桥梁防护框架护栏网直框网

产品名称	桥梁钢板网护栏网防抛网桥梁防护框架护栏网直框网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	产品名称:桥梁防抛网 产品作用:防止杂物坠落 规格:多种
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

桥梁安全防护网防抛网。公路铁路防坠落网，框架护栏网，直框网。四川护栏网实体厂家。销售安装各种护栏网围栏网隔离网产品。桥梁防抛网

防腐性能效果较好的处理方式：采用热镀锌后浸塑处理，防腐性能终身。

桥梁护栏网是一种用于高速公路桥梁防眩使用护栏产品，桥梁防抛网施工方案，我厂生产的高速公路桥梁防抛网桥梁护栏网是采用国产优级低碳钢丝为材质焊接而成，表面采用电镀、热镀、浸塑、喷塑等多种方式，桥梁防抛网安装方案，来进行防腐处理。此种护栏网可以有效地保证防眩设施的连续性和横向通视，又可隔离上下行车道，达到防眩和隔离的目的，是一种非常有效的高速公路护栏网产品。

防抛网也叫防落网、桥梁护栏网。
。是用焊接网或者钢板网，编织网经焊接、冲压、镀锌、浸塑而成。

防抛网用途：

主要应用于立交桥、公跨铁路桥、人行天桥、高架桥等桥梁。

防抛网用材：

低碳钢丝、编织网、钢板网、边框矩管、立柱等

防抛网孔形：

方形、长方形、菱形（钢板网或编织网）。

防抛网孔径：

50*50mm、50*100mm、75mm*150mm等

防抛网尺寸：

1200*2500mm、1500*2500mm、2000*2000mm，特殊尺寸可加工定制。

防抛网边框：

矩管20*30mm、方钢50*50、角钢50*50、槽钢100*45等

钢板网规格术语

规格图片短节距：从节点中心到节点中心的短的菱形对角线的长度

长节距：从节点中心到节点中心的长的菱形对角线的长度

短节距（内孔）：短的菱形孔对角线的长度

长节距（内孔）：长的菱形孔对角线的长度

梗：钢板网菱形孔的边梗宽就是制作一根丝梗所用金属板的长度

节点：两根丝梗的连接处

厚度：原张钢板的厚度

卷：表明具体长度和宽度的缠绕成卷的钢板网

网片：表明具体的长度和宽度的钢板网

铁路防抛网的安装设计：

铁路防抛网选用钢板网、异型管、边耳、圆管焊接成，衔接附件与热镀锌管支柱固定。

防抛网：采用厂家定制防眩网价格，高2.5米防眩网桥梁防抛网，网孔孔径不大于20mm防眩网桥梁护栏网，根据不同上跨设备长度、宽度、及梯板斜角量身定制。防抛网设置范围不得小于上跨设备下线路外轨外侧5m，并且强度不小于设计要求。此外防抛网金属材质应经过必要的防锈和抗氧化处理。

螺栓：M12x120膨胀螺栓、普通C级M10双头螺栓。钢板或U型扣件：20*15*6钢板，无焊接条件处采用U型扣件连接。