

兰州图号9043 9072 50kg/m9号12号铅枕单开 转辙机安装装置

产品名称	兰州图号9043 9072 50kg/m9号12号铅枕单开转辙机安装装置
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

转辙机安装装置概述

转辙机安装装置，适用于城轨转辙机的安装，配合转辙机完成道岔的转换和锁闭，兰州图号9043 9072 50kg/m9号12号铅枕单开 转辙机安装装置本实施方式中橡胶板连接螺杆和橡胶板连接螺母的作用是对钢板底座橡胶板和钢板底座进行固定连接。表示拉杆表示接头板接头铁表示连接杆调节螺套第二表示连接杆及杆接头，表示接头板一端使用时与可动心轨连接，另一端通过接头铁与表示连接杆连接，调节螺套内部右侧为左旋螺纹，左侧为右旋螺纹，表示连接杆左侧为左旋螺纹。实现道岔尖轨正确位置的调整，即道岔的开口和尖轨的密贴和转辙机表示杆正确位置的调整，并且具有适应道岔尖轨的爬行和上下跳动等特点,缓冲城轨电车通过道岔时对转辙机和安装装置的振动和冲击，结构简单，安装调试方便，性高，兰州图号9043 9072 50kg/m9号12号铅枕单开 转辙机安装装置为了进一步防止转动松脱，表示拉杆还设置有冗余的防松设计，其中。表示接头板一端使用时与可动心轨连接，另一端通过接头铁与表示连接杆连接，调节螺套内部右侧为左旋螺纹，左侧为右旋螺纹。两个安装板均通过螺丝固定安装两个轨枕上本实用新型提供的城市轨道交通转辙机安装装置的工作原理如下步骤当需要对装置机进行安装时，将两个安装板和两个横板放置在轨道底座的一侧，拧动圆形块将螺纹杆拧出内螺纹凹槽，移动安装板。并且可降低生产成本。

转辙机安装装置介绍

转辙机是道岔转换设备的主体，实现道岔转换和锁闭的核心。兰州图号9043 9072 50kg/m9号12号铅枕单开转辙机安装装置传统的转辙机安装装置的结构简单，安装装置大都为不可调节型，安装前测量好铁轨下的轨枕上端距地面的高度，安装前还要在安装结构的下端挖设好基坑，以便于安装装置的固定，通过上述方式安装转辙机操作过程复杂。为实现转辙机在有轨电车道岔上的安装，配合转辙机完成道岔的转换、锁闭以及尖轨正确位置的调整，确保城轨电车经过道岔时的性，城轨道岔采用了城轨转辙机安装装置

。随着道岔的使用，道岔状态的改变会影响转辙机安装装置的受力状态及稳定性，进而影响到转辙机。兰州图号9043 9072 50kg/m9号12号铅枕单开 转辙机安装装置本实施方案中通孔等距设有若干个。的尖轨牵引安装机构尖轨基础角钢杆尖轨密贴调整杆和尖轨连接杆，的电动转辙机安装在尖轨基础角钢上。附图说明本实用新型的转辙机安装装置示意图，的转辙机安装装置的三维示意图。一个好的转辙机安装装置要适应道岔状态的改变，是尖轨的爬行和上下跳动，从而起到保护转辙机的作用。

转辙机安装装置结构

转辙机安装装置，兰州图号9043 9072 50kg/m9号12号铅枕单开 转辙机安装装置通过这样的设计可以提高安装板的安装和拆卸的便捷性。由尖轨连接杆、表示杆接头、动作杆接头、转辙机表示杆和转辙机动作杆组成，所述的尖轨连接杆固定在尖轨上