

板式滤油机,恒峰产品,品质保证 ISO9000质量认证

产品名称	板式滤油机,恒峰产品,品质保证 ISO9000质量认证
公司名称	重庆恒峰电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	原理: 样式:板框式 适用对象:润滑油
公司地址	中国 重庆 重庆市 重庆市沙坪坝区上桥大榜田29号
联系电话	86-023-65222720 13062347907

产品详情

尊敬的各位领导，欢迎了解我公司产品。在您看到我公司产品时，可能您已了解了很多其他公司的同类产品了。可能我们的价格不是最低的，但我们已很努力降低产品售价了。我们企业虽不是什么大企业，但我们企业从事滤油机行业已超过15年了，我们只为您提供成熟、稳定且高效的产品。我们绝不想只和您做“一锤子”买卖，所以我们用的材料及选用的部件都是国内或国际一流的产品，绝不使用假冒伪劣。多谢您的谅解与支持！谢谢！

一、产品功能

滤除介质中的固态颗粒。

滤除介质中的游离态水份（滤油纸需烘干）。

二、适用介质

变压器油、透平油、润滑油、液压油、齿轮油、机械油。

处理粘度大于100cst的介质，建议配置前置加热器。

三、主要技术参数

型号	ly-30	ly-50	ly-100	ly-125	ly-150	ly-200	ly-300	
滤油能力 l/min	30	50	100	125	160	200	300	
工作压力 mpa	0 ~ 0.4							
过滤面积 m ²	0.38	0.52	1.57	1.88	2.35	3.14	4.08	
板框尺寸 mm	180 × 180		280 × 280					
压紧方式	手动螺旋压紧							
过滤精度 μm	5-15							
电 机	基座号	y90s-4		y100l1-4		y100l2-4		y132s
	功率 kw	1.1	1.5	2.2		3		5.5
	转速 rpm	1400		1400		1400	1400	1400
进出油管径 mm		25		32		40	40	45
外形尺寸	长 mm	800		820		900	1050	1250
	宽 mm	300		410		410	430	450
	高 mm	650		850		850	920	950
板框材质		铝合金		精铸铁或铝合金				
重量 kg		150	185	250	270	320	350	420

四、可选附件

dkq-35打孔器

冲孔器

滤油纸

透明耐油钢丝增强管

dx-2.5鼓风式电热烘箱及dx-1.0 ~ 1.2电热烘箱

五、产品细节

过滤框

过滤板

板框侧面

产品对比

	恒峰	部分低价品牌
板框材质	精铸铁-不掉渣，不影响油品	普通翻沙件-容易掉渣，污染油品
板框厚度	每套38mm-绝不损坏	每套28mm-使用中可能断裂
板框重量	10.5kg/套	8kg/每套
油泵工作压力	2.5mpa-油泵寿命	0.6mpa-油泵寿命短
油泵端面密封	o型圈-绝不渗漏	端面密封-极易渗漏
油泵轴密封	双油封-油泵寿命，不漏油	单油封-寿命短，易漏油

六、发货

大量库存，12点前付款，当天即可发货！

本产品的原理是加压过滤，样式是板框式，适用对象是润滑油，滤料类型是纸芯，性能是精密过滤,高效过滤，品牌是恒峰，型号是LY-300，额定流量是18（m³/h），工作压力是0.4（Mpa），工作噪声是75（dB），进出口管径是45（mm），破乳化值是10（min），清洁度是7（NAS），外形尺寸是1250*410*950（mm），有效过滤面积是40800（cm²），整机功率是5.5（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,石油,汽车,轻工,选矿,冶金,纺织,电镀