

全自动油渣分离机/菜籽花生离心式滤油机/真空滤油机

产品名称	全自动油渣分离机/菜籽花生离心式滤油机/真空滤油机
公司名称	郑州泰航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	原理: 样式:立式 适用对象:食用油
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	15737115499 13592571122

产品详情

离心式滤油机工作原理：该离心式滤油机是通过高速旋转的转鼓产生的离心力使渣子和油分离，达到液固分离。当转鼓在停止旋转时净油从转鼓滑出，达到过滤目的，油质纯净，可当时在火上做实验，不起沫，不溢锅。

离心式滤油机特点:1.过滤速度快,每3-5分钟过滤一次,每次滤油量20-25kg,每1000kg过滤量清一次油渣,操作方便.2.和其它设备相比,长期使用无需任何耗件,更无滤布清洗和滤布消耗。3.省电,启动电源,加入毛油后断掉电源,利用转鼓产生的离心力进行油质过滤,转鼓静止后净油流出。4.使用效果优于其它一切过滤设备,如板框滤油机更换滤布和滤布消耗的麻烦,气压过滤过压起爆的危险和油泥过多反复开启效率低的缺陷,使用该离心式过滤机没有耗件购置,省电省时,效果好,油质纯净度高,色泽清亮,可直接罐装出售或直接食用。5.离心式精滤机设计说明:设备虽小但科技含量高,其一是转鼓在高速旋转时平衡力问题,稍有偏尺,那怕只有一毫米,高速旋转的转鼓就像一个振动器,加之液体随振动而偏激,最终使液固共振,虽有外护体的保护不致出现危险,也会致使内脏机件大量损坏,有很多同行半途而废终端。而我厂科技人员几年来一直致力于此项研究,反复实验克服种种难关,采用筒体模压成型,经过内外圆精磨清振.通过轴向运动的向心力来平衡离心力,使转鼓高速旋转平衡问题得以解决,使该机运转平稳,安全性能高,采用精封密装置,使转体和电机连体件不渗透油,漏油.离心式滤油机采用安全保护装置,使转体高速旋转时不会脱离电机连体.周到细致的设计,使该机运转平稳,安全性能高,过滤效果优于其它同属产品.该滤油机可以说是滤油设备中的终端产品.

卧螺式油渣分离机工作原理：

卧螺式离心油渣分离机是根据混合液中的固相和液相在高速旋转的螺式转鼓内的不同走向：液相往低处走，固相往高处走的动态学原理，采用变径转鼓和变径螺旋以及两者的速度差，利用5000转/分的高转速离心分离因数，使微粒固相处于极动状态，沿螺旋叶片及水平转鼓的变径往高端迅速分离，一边出油，另一边出渣。

久孚牌离心式油渣分离机性能：

油渣自动分离，渣子成形，油质清亮，连续作业，产量高，每小时可过滤400kg毛油，效果优于其它一切离心式过滤设备，是目前油品过滤行业最先进的技术设备。正因为油渣自动分离，可以说油品处理的所有问题该机都能解决，如传统工艺芝麻香油制作中石磨后的芝麻糊，利用该机提油出油率要高的多等等，在工业方面，工业废油的回收利用，液压油的过滤等等。

优点：

- 1、连续工作，没有滤布滤网，永远不会中途停机更换过滤介质。
- 2、生产效率高，每小时可以处理1吨菜籽所产生的毛油。
- 3、操作简单方便，油与渣分别自动排除，无需人工费力。
- 4、处理效果优异，油品清澈纯亮，油渣干燥成型。

温馨提示：详情请咨询24小时服务热线15738378175！网站所标价格均为参考价，

本产品的原理是离心式过滤法，样式是立式，适用对象是食用油，滤料类型是食用油，工业用油，性能是精密过滤，品牌是泰航，型号是500，额定流量是50（m³/h），工作压力是200（Mpa），工作噪声是0（dB），进出口管径是50（mm），破乳化值是0（min），清洁度是80%（NAS），外形尺寸是见说明（mm），有效过滤面积是600（cm²），整机功率是3（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,石油,食品