

临淄避难硐室防护密闭门MLG-0.9*1.8临时避险硐室密闭防门转轮式锁止机构

产品名称	临淄避难硐室防护密闭门MLG-0.9*1.8临时避险硐室密闭防门转轮式锁止机构
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	9879.00/元
规格参数	品牌:岳通矿用 适应海拔:>1400 抗冲击:0.5-0.65mpa
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

临淄避难硐室防护密闭门MLG-0.9*1.8临时避险硐室密闭防门转轮式锁止机构避难硐室防护密闭门MLG-0.9*1.8矿用避难硐室门:守护生命的安全之门在煤矿、地下工程等高危作业场所,安全始终是位的。避难硐室作为紧急避险设施,其重要性不言而喻。而避难硐室门作为硐室的重要组成部分,更是承担着保护人员生命安全的关键任务。本文将详细介绍避难硐室门、避难硐室防爆门以及避难硐室密闭门的功能和特点。避难硐室门防爆门是避难硐室门的一种特殊形式,它主要针对可能发生的事故。防爆门的设计需满足防爆要求,能够在发生时承受冲击波和火焰的侵袭,从而保护硐室内的人员免受伤害。防爆门通常采用厚重的钢板和特殊的防爆玻璃制成,以确保其强大的抗爆能力。同时,防爆门还配备有自动关闭装置和锁紧机构,确保在后能够自动关闭并锁紧,防止火焰和有害气体进入硐室。

(13) 外表光洁、美观,平面密封表面做特殊防锈处理;(14) 便于进出,可内外同时操控、手动快开和快闭门机构便于人员快速、多次进入和达到初始密闭的效果;(15) 安装方便,无需在井下组焊、组装;门框密封平面有专门保护板,以便在制造、运输、安装(混凝土浇灌)时不被刮伤、划伤。

4. 货物适用标准 GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 DB37T 4287-2020

人防工程防护设备漏气量现场检测规程 防护密闭门及密闭门 BMB 矿用避难硐室门的特点,避难硐室防爆门开启灵活、快捷、可靠,水、气双重密闭、强度高、可有效防止有形和无形损耗;且操作容易、安装方便,可以承受1.0MPa的冲击波,爆破压力0.6-1.5Mpa,并且能有效隔绝有毒有害气体进入,还具有应急门和观察窗口,为井下矿工提供有效的安全保障;避难硐室防爆门(避难硐室防护密闭门)使用寿命可达到十年以上。避难硐室门的常规规格尺寸有六种:避难硐室防爆门0.8*1.8/0.8*1.6;避难硐室防护密闭门0.9*1.8/0.9*1.6;1.0*1.6/1.0*1.8等常用尺寸规格;

GB/T3836.3-2021《性环境第3部分:由增安型“e”保护的的设备》

GB/T3836.4-2021《性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的的设备》

GB/T5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备第1部分:通用技术条件》

T/SXJD18—2021《井工煤矿通风斜井防爆门》