

防静电地板，北京市含运输安装费，静电地板 机房

产品名称	防静电地板，北京市含运输安装费，静电地板 机房
公司名称	北京冠京伟业建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:防静电 材质:瓷砖
公司地址	北京市丰台区正阳大街5号北京京铁丰逸成泰物流服务中心正阳惠元旅馆134室
联系电话	13683593313 13051849177

产品详情

1使用范围

使用范围：各种使用频率高、保养不严格的机房

陶瓷防静电地板根据系统电阻大小可分为两类：导静电型低于 1.0×10^8 的8次方，静电耗散型为 1.0×10^6 的6次方~ 1.0×10^{10} 的10次方。

2地板说明

1、陶瓷防静电地板说明

陶瓷防静电地板采用 $600 \times 600 \times 10$ mm防静电瓷砖作为面层（具有耐磨、防火、防水、高承载、寿命长、易清洁、美观等特点，优于同类产品）

陶瓷防静电地板

复合全钢裸板，四周用导电胶条封边而成，整板的厚度为40mm或45mm。防火性能达到a级或b1级标准。

2、产品特点

(1) 防静电：该瓷质活动地板系统电阻稳定、持久。系统电阻 $1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^{10}$ 。

(2) 耐污染：该瓷质砖面通过改善产品原材料配方，减少毛孔及减少小毛孔口径并在砖的表面涂上一层特殊涂料，使污汁难以渗入内部，从而解决了“吸脏”的老大难问题。

(3) 无放射：该瓷质砖经国家建材测试中心检测，不含放射元素，安全可靠，保证健康，是天然石材的星级理想替代材料。

(4) 抗老化：质量优良，硬度达到莫氏7度，使用寿命60年以上。

(5) 承载能力强：均布载荷大于1600公斤/平米。

3主要技术指标

电性能：系统电阻 $10^6 \sim 10^9$ 欧姆

静电起电电压 < 50伏

半衰时间 < 0.5

机械性能：均布载荷kg > 1600

极限集中载荷kg> 1000

挠度mm < 2

耐老化性：使用寿命60年以上

标准地板：600 × 600 × 30mm

防火性能：国家a级防火材料

耐磨性：0.1g/1000转

4产品用途

用于各种高档机房，主要有：

I 智能化高档办公楼、5a智能建筑，完全满足高频率的使用情况并便于清理

I 银行、邮电、石油、电力部门的高档程控机房、计算机房

I 微电子生产安装车间及管线铺设较集中，有防尘、防静电要求的地方

I 还可以用于下送风、下走线的机房地面。

北京冠京伟业建筑材料有限公司，成立于2011年，注册资金50万，总部位于北京市丰台区正阳大街5号，本公司是以矿产开采，材料加工、产品销售，工程施工的一体化企业。公司生产基地位于矿产资源丰富的太行脚下，厂内有先进的加工设备，化验设备，员工人员现有92人。年加工各类矿产品5万余吨，主要非金属矿产品有蛭石原矿、膨胀蛭石、白绿黑云母、重晶石、膨润土，高岭土、彩砂，河砂，石英砂，重钙，轻钙，等。工厂引进了相关的高技术人才，对产品的生产全过程实行严格的质量检测，确保产品出厂合格率100%。产品除供应国内外，还行销日本，美国，台湾，东南亚，欧洲等十几个国家和地区，广泛应用于建筑、陶瓷、园艺、化工、冶金、保温、耐火、研磨、石油等行业

本产品的加工定制是否，品牌是防静电，材质是瓷砖，类型是防静电地板，壁厚是10（mm），尺寸是600*600（m），颜色是普通米黄白，透光率是0，适用范围是机房，办公室，实验室