

悬浮物污泥浓度计，污水处理厂污泥浓度计

产品名称	悬浮物污泥浓度计，污水处理厂污泥浓度计
公司名称	大连东联仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东联 型号:ETR500MA
公司地址	辽宁省大连市甘井子区虹港路53号
联系电话	15842420620

产品详情

大连东联仪器仪表有限公司悬浮物污泥浓度计产品说明如下：

测量原理：

传感器发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到接收器上，透射光的透射率与被测污水的浓度成比例关系，通过测量透射光的透射率计算污水的浓度。

多光束rd测量技术，补偿环境光、粘污、元件老化产生的影响。

多点校准，确保宽测量范围内的精确性。

电流、继电器等各种变量输出、系统智能控制。

传感器可配置空气吹扫装置，由变送器控制进行自清洁。

浸没式、管道插入式等多种安装方式。

产品应用

给水厂：沉淀池

污水处理厂：进出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、

二沉池、浓缩池、污泥脱水等。

造纸厂：纸浆浓度

洗煤厂：沉淀池

电力：灰浆沉淀池等

技术参数：

测量范围：活性污泥，0~30g/l

二氧化硅，0~100 g/l

显示方式：lcd

测量单位：g/l和mg/l两种可选择

分辨率：0.01%

精确度：±1.0%fs

重复性：±1.0%

功率：15 w

模拟输出：4~20ma、负载750

开关输出：2个继电器、容量220vac/ 2 a

供电电源：ac220v ± 10%

传感器：

材质：316不锈钢

线缆：屏蔽线缆

安装方式：浸没式、管道插入式

过程连接：zg1

外形尺寸：50 × 96mm

介质压力：3 bar

信号线缆：10m（标配）可延长

防护等级：ip68

工作温度：传感器：-20~60

本产品的加工定制是是，品牌是东联，型号是ETR500MA，类型是污泥浓度计，显示方式是液晶显示，分辨率是0.01，电源电压是220（V），环境温度是-20-85（℃）