

上海仪电 PXSJ-216型钠离子浓度计 雷磁 售后 价格 参数

产品名称	上海仪电 PXSJ-216型钠离子浓度计 雷磁 售后 价格 参数
公司名称	石家庄金菱科教实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LEICI/雷磁 型号:PXSJ-216
公司地址	石家庄市桥西区南二环路旭华园 7 - 4 - 1 0 2 - 1
联系电话	86-0311-87024898 18032257844

产品详情

石家庄金菱科教实验设备有限公司

联系人；杨宗学

联系电话；18032257844

仪器功能

- 1.可测量溶液的电位、ph、px、浓度值以及温度值
- 2.采用大屏幕液晶显示和轻触式按键，全中文操作界面
- 3.具有多种浓度测量法，包括直读浓度、已知添加、未知添加和gran法等
- 4.具有多种斜率校准方法，包括一点校准、二点校准、多点校准和多次添加校准等校准方法和断电保护功能
- 5.最多可贮存各200套mv、ph、px或浓度测量的实验数据
- 6.有rs-232接口，可接tp-16型串行打印机打印测量结果，选用雷磁数据采集软件可与计算机通讯

技术指标

型号

pxsj-216

技术参数

仪器级别

0.001级

测量参数

px值、离子浓度值、mv
(orp)、温度值

测量范围

px

(0.000 ~ 14.000) px

mv

(-1800 ~ 1800) mv

离子浓度

(0 ~ 19990),单位ug/l、mg/l
、g/l、mol/l、mmol/l

温度

(-5.0 ~ 105.0)

分

px

0.001 px

mv

0.1mv

辨

温度

0.1

率

基本误差

px

±0.005px ± 1个字

mv

±0.03%fs

离子浓度

±0.5% ± 1个字

温度

±0.3 ± 1个字

电源

直流通用电源(9vdc, 500
ma, 内正外负)

机箱外型编号

wxs-a001-1

尺寸(mm), 重量(kg)

290 × 200 × 70, 1

pxsj-216型离子计配置

序号	名称及规格	数量

123456789101	01) rex-3多功能电极架 tp - 16型串行打印机连线 rs-232通讯连线 ph标准缓冲剂ph4,7,9 保险丝bg xp-1 5 × 20 2a 通用电源线 rex数据采集软件 防尘罩(塑料)说明书产品合格证极 pf-1-01氟电	1盘1只1本1份 1台1支1支1只1台
112131415161 7	极 t-818-b-6型温度电极 jb-1a搅拌器 通用电源(9 vdc,500ma,内正外负) 搅拌棒(大、中、小)(8.328.0	1只各1根1只1根1 根各5小包5只1根

本产品的加工定制是否，品牌是LEICI/雷磁，型号是PXSJ-216，类型是离子浓度计，显示方式是液晶数显，分辨率是0.001pX，电源电压是220（V），环境温度是：(-5.0 ~ 105.0) （ ）