

4-Star台式（便携式）pH/离子浓度测量仪

产品名称	4-Star台式（便携式）pH/离子浓度测量仪
公司名称	广州科栢实验器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:4-Star 类型:离子浓度计
公司地址	广州市天河区长兴路109号112房
联系电话	86-02018028691105 13719131252

产品详情

奥立龙orion 4-star台式（便携式）ph/离子浓度测量仪

3-star 系列ph、电导率、溶解氧单参数测量仪，4-star 系列ph/ 离子、ph/ 电导率、ph/ 溶解氧双参数测量仪，5-star ph/ 离子/ 电导率/ 溶解氧多参数测量仪都具有台式或便携式，可满足您的不同需求。搭配技术领先的orion 电极，可以实现ph、离子、电导率、溶解氧等参数的精确测量。

一。产品概述

ph 一点到五点自动或手动校正 · 自动识别nist / us 和din 缓冲液-- nist / us : 1.68 , 4.01 , 7.00 , 10.01 , 12.46-- din : 1.68 , 4.01 , 6.86 , 9.18 ·
orp (氧化还原电位) 一点自动或手动校正 , 可以测量样品相对于标准氢电极的氧化还原电位 ·
离子浓度一点到五点手动校正 · 独特的离子空白校正功能 , 可以更精确的计算离子浓度曲线的非线性 ·
低浓度校正功能 , 为低浓度离子溶液的校正提供更高的精度 · 内置终点判断 (smart stabilitytm) 和终点显示技术 (smart averagingtm) , 优化了读数的精度和响应时间 · lcd 和键盘均采用了通用的图标 , 清晰、易懂 ·
较大的显示字体和背光功能 , 使得在野外或者光线暗的条件下也能方便的操作 ·
台式表具有搅拌接口 , 可连接搅拌器 , 提供由终点方式控制的自动搅拌功能 ·
台式表可使用交流电源或是标准aa 电池 , 电源适配器全球通用 · 便携式仪表用于野外操作 , 四节标准aa 电池可连续工作约2000 小时 · 十组密码保护的方法 , 便于多用户的操作 ·
可选的软件可以使测量数据的有效性满足21 cfr part 11 的要求 · 台式仪表可与自动换样器联用

二。技术参数

ph 测量范围：-2.000 - 19.999 分辨率：0.1 / 0.01 / 0.001 相对精度：±0.001 校正模式：1 - 5 点；us / nist , din 和用户自定义 氧化还原电位 (orp) 测量范围：±1999.9 (mv/rmv/eh) 分辨率：0.1 相对精度：±0.1 mv 或0.05% (取较大者) 离子浓度测量范围：0 - 19900 相对精度：±0.2 mv 或0.05% (取较大者) 分辨率：1, 2, 3 位有效数字 单位：m, mg/l, %, ppb 或无单位 温度测量范围：-5 - 105 分辨率：-5 - 99.9 为0.1, 99.9 以上为1.0 相对精度：±0.1 温度补偿：自动/ 手动 显示：大屏幕背光lcd 输入/ 输出传感器接口：ph-bnc；温度- minidin；搅拌器- phono-jack (台式表适用) 通讯：双向rs232 接口，可选usb 电缆 仪表功能数据记录：750 组校正记录：最后10 组校正数据方法存储：10 个密码保护：10组 电源：4 × aa 电池，通用的电源适配器 (台式表适用) 质量安全认证：ce, csa, ul, t ü v, fcc class a 操作环境适宜 操作温度：5 - 45 相对湿度：5 - 85% (无冷凝) ip 等级：台式ip54, 防尘防溅；便携式p67, 防尘防水 外形尺寸 台式：9.4 cm (高) × 17.0 cm (宽) × 22.4 cm (长) 便携式：4.8 cm (高) × 9.7 cm (宽) × 21.3 cm (长)

本产品的品牌是奥立龙，型号是4-Star，类型是离子浓度计，显示方式是数显，分辨率是0.1