

供11KV 旭明全密封干式电力变压器SCB10-250KVA干变

产品名称	供11KV 旭明全密封干式电力变压器SCB10-250KVA干变
公司名称	深圳市旭明电力技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:xuming/旭明 型号:变压器
公司地址	深圳市龙华新区观澜桂花社区观光路1193号厂房 1栋201、202、301、302、401、402
联系电话	0755-2755-27600587 13530371712

产品详情

详情请来电咨询公司名称：深圳市旭明电力技术有限公司

地址：广东省深圳市宝安区石岩镇宝石西路北旭明工业园。 联系电话：13530371712

杜先生，传真：0755-27600047（价格面议）欢迎来图讯价！！公司网址：www.xuming888.com.cn

产品实拍高清大图欣赏：

sg系列三相干式变压器

广泛
应用
于工
矿企
业，
电子
设备
，照
明电
气，
动力
电源
，整

流电源，以及进口流水线和数控加工中心等等。

1、适用范围sg系列三相干式变压器广泛用于交流50~60hz，输入、输出电压不超过1000v的电路中，常用作机床控制电路、局部照明及进口设备的电源之用。

2、结构特点sg系列三相干式变压

器可制成开启式或防护式，具有损耗小、噪声小、防火性能好和污染环境等优点。

3、使用环境

(1) 温度：环境空气温度最高不超过+40。

(2) 海拔：安装地点的海拔不超过2000m。

(3) 温度：空气相对湿度最湿月的平均最大相对湿度

为90% (4) 不受雨雪侵袭的场所。(5) 无剧烈震动和冲击震动的地方。(6) 无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。注：特殊规格的变压器可另行协商。

4、型号和外形尺寸如下图

s4263	g	2.2	035	vv
s5263	g	2.6	030	vv
s6263	g	2.7	030	vv
s7263	g	2.8	030	vv
s8263	g	2.8	035	vv
s9263	g	2.6	030	vv
s1263	g	02.7		

			030
			VV
s1263			
g22.9			030
			VV
s1264			
g52.6			035
			VV
s2265			
g02.1			030
			VV
s2265			
g52.3			030
			VV
s3265			
g02.7			035
			VV
s4265			
g02.9			030
			VV

s5266
g02. 1
030
vV

s6266
g02. 3
035
vV

s7266
g02. 6
030
vV

s8267
g02. 1
030
vV

s9267
g02. 4
030
vV

s1267
g02. 4
0035
vV

	高压	分接范围	低压	空载	负载		器身重	油重	总重) × 高(h)
200	11	±4 × 2.0.4 06.36 5%	yyn0或 dyn11 4.0	0.47	2.60	1.3	780	250	1240	1690 × 550 × 5 750 × 1 50 180
250				0.56	3.05	1.2	980	280	1450	1710 × 550 × 5 790 × 1 50 250
315				0.67	3.65	1.1	1020	300	1580	1820 × 660 × 6 850 × 1 60 290
400				0.80	4.30	1.0	1400	370	1880	1920 × 660 × 6 900 × 1 60 320
500				0.96	5.10	1.0	1650	400	2100	1950 × 660 × 6 920 × 1 60 360
630			4.5	1.20	6.50	0.9	1600	500	2550	1980 × 660 × 6 1020 × 60 1380
800				1.40	7.90	0.8	1850	560	2950	2160 × 660 × 6 1070 × 60 1450
1000				1.70	10.80	0.7	2180	650	3320	2200 × 820 × 8 1100 × 20 1550
1250				1.95	13.10	0.6	2320	750	3320	2260 × 820 × 8 1130 × 20 1620
1600				2.40	15.20	0.6	2740	850	3800	2450 × 1070 × 1250 × 1070 1680
2000				2.80	18.90	0.5	3150	980	5150	2620 × 1070 × 1380 × 1070 1820

旭明变压器生产设备现场：

本产品的加工定制是是，品牌是xuming/旭明，型号是变压器，额定电压是11（kV），额定容量是250（KVA），负载耗损是2533（W），阻抗电压是4（%），尺寸是1.5x1.2x1.5x0.66（m），产品认证是CQC，额定功率是50，绕组形式是双绕组，应用范围是矿用