

S11-M-200KVA、35/0.4KV三相油浸式高压配电变压器 矿用变压器

产品名称	S11-M-200KVA、35/0.4KV三相油浸式高压配电变压器 矿用变压器
公司名称	盐城云涛变压器制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华变 型号:S11-M-200KVA
公司地址	盐城市盐都区龙冈镇华兴大道88号
联系电话	0515-88703686 13016526581

产品详情

联系我们

24小时服务热线:135878180

01

qq : 1357619990

产品展示



产品简介

s11-m型10kv系列全密封配电变压器

产品简介 装置种类：户外式 正常环境使用条件：海拔不超过1000m。环境温度最高+40，最低-25。特殊环境使用条件：海拔超过1000m。环境温度最高+40，最低-45。（订货是详细说明）安装场所：没有腐蚀性气体、无明显污垢的环境。执行标准 gb1094.1~2-1996 电力变压器 gb1094.3,5-2003 电力变压器 gb/t6451-2008 三相油浸式电力变压器技术参数和要求型号含义产品特点 本系列变压器与s9型变压器相比，空载损耗平均降低约30%。 低压绕组采用筒式或螺旋式结构，机械强度高，安匝分布平衡，产品的抗短路能力好，器身追加了定位结构，使之在运输过程中不产生位移，同时所有紧固件加装扣紧螺母，确保产品在长期运行过程中紧固件不松动，满足了不吊芯的要求。 变压器采用波纹油箱，取消了储油柜，箱盖与箱沿完全焊死或用螺栓紧固，延长了变压器油的使用寿命。 产品表面经去油、去锈、磷化处理喷涂底漆、面漆，可以满足冶金、石化系统及潮湿污秽地区的特殊使用要求。 精选组件，采用了全密封变压器邮箱，按标准要求安装有压力释放阀、信号温度计、气体继电器等，确保变压器安全运行。 该系列产品外形美观，体积小，能减少安装占地面积，是理想的免维护优质产品。 技术参数s11-m型10kv系列全密封配电变压器技术参数

额定容量(kva)	电压组合			联结组标号	空载损耗(w)	负载损耗(w)	短路阻抗(%)	空载电流(%)	重量(kg)		外形尺寸(mm) 长(l) × 宽(w) × 高(h)	规格(m) m
	高压(kv)	分接(%)	低压(kv)						油重	总量		
30	66.36.61	±5 ±2	0.4	yyn0或dyn11	100	600	4.0	1.8	80	300	830 × 590 × 980	400 × 400
50	010.511	×2.5			130	870		1.7	100	360	880 × 600 × 1010	400 × 400
63					150	1040		1.6	110	420	910 × 650 × 1040	400 × 400
80					180	1250		1.5	125	480	930 × 700 × 1080	550 × 550
100					200	1500		1.4	135	550	940 × 710 × 1130	550 × 550
125					240	1800		1.3	145	650	950 × 720 × 1150	550 × 550
160					280	2200		1.2	155	750	1000 × 740 × 1220	550 × 550
200					340	2600		1.1	180	880	1040 × 750 × 1250	550 × 550
250					400	3050		1.0	215	1050	1340 × 750 × 1250	550 × 550
315					480	3650		0.9	240	1220	1350 × 780 × 1330	660 × 660

									0	
400				570	4300		0.8	300	1420	1460 × 860 × 660
500				680	5150		0.8	340	1650	1480 × 860 × 660
630				810	6200	4.5	0.7	380	2000	1570 × 970 × 710
800				980	7500		0.7	585	2360	1700 × 1820 × 820
1000				1150	10300		0.6	630	2720	1780 × 1820 × 820
1250				1360	12000		0.5	650	3350	1840 × 1920 × 820
1600				1640	14500		0.5	850	3950	1950 × 1920 × 820
2000				1940	17200		0.4	900	4600	2050 × 11070 × 1250 × 18070
2500				2300	20300	5.5	0.4	1000	5600	2160 × 11070 × 1360 × 18070

注：1、有关更大容量的10kv级配电变压器的技术参数、外形尺寸及重量数据请垂询我公司。2、可根据用户需求提供各种电压组合、短路阻抗、联结方式的变压器。3、可根据用户需求提供特殊的变压器，如整流变压器、电炉变压器、矿用变压器、有载调压变压器、带封闭式变压器等。4、表中重量及外形尺寸数据仅供参考，若有更改恕不另行通知。

资质证书

质量承诺

本公司产品严格按照国家gb和国际iec标准组织生产，严格执行公司制定的质量方针“以人为本”让华变以信得过的产品质量和优良的售后服务取信于市场。

为切实保证本公司的产品能为广大用户创造应用的经济效益，保障用户的合法权益，保障用户的合法权益，本公司特向客户做出如下承诺；

一、顾客来访热情接待服务周到，来电 来函及时答复，对客户提出的技术问题认真解答 协助解决。

二、提供给用户的产品，公司进行严格的检测，各项性能均达到相应的标准方可出厂。产品检测报告质保协议书随货提供给用户。

三、提供免费的售前服务。我们将为每一位客户推荐最经济适用的设计方案。

四、提供优良的售中服务。在确立合同关系后，我们将免费为客户提供相关产品操作，维护知识，并提供安装调试技术咨询服务。

五、提供完善售后服务。本公司产品出厂3年内若发现质量问题，免费免费维修调试(因使用不当而致的除外)

六、客户对提供的产品或服务不满意，请于我们联系、我们会给您满意的回复。感谢您对本公司的支持!!

售后服务书

(一) 甲方公司生产的变压器产品均可享有质保期二年，十五天内无条件退货（不影响第二次销售），三个月内发生质量问题的包退换。在质保期限内，确属产品本身质量问题的，一律实行国家“三包”政策，所产生的费用均由甲方负担。甲方严格履行供货合同中对产品质量的承诺（公司产品均由中国人民财产保险股份有限公司承保）。其他原因影响客户使用的，甲方积极配合协商解决。乙方在当地产品售出后造成损坏的，经核实是甲方质量原因造成的由甲方承担全部责任；乙方协助作好协商工作；如果不是甲方责任的，甲方协助乙方给予解决，但费用由乙方承担。货物运输途中造成的损失，经双方协商，明确事态原因，追究运输部门赔偿及提供方法解决处理。

(二) 甲方在接到服务请求和客户质量投诉时，4小时内做出明确答复。若需技术人员现场解决问题的，省内12小时赶赴现场服务；省外24小时到达；偏远省份48小时到达。并保证质量问题不解决，服务人员不撤离。

(三) 退换货：(1) 退换货方需先将产品情况以传真或电话的形式通知公司。经公司同意后填写好相关单据后并经公司技术部门检测后确认明确产品质量问题责任方后，方作出以上结论，最终作出处理方案，方可退换货。

(2) 产品自身质量问题

或变压器公司原因造成型号错误的产品享受免费退换或按合同价退现金。并承担全部费用。但是必须在发货之日起3个月内办理。

(3) 凡是客户自身原因造成(如使用不当、滞销产品、)要求退货的常规产品,公司根据产品的损伤程度具体采取折扣方式。其它费用由退货方自行承担。(4) 凡是特殊定制的产品公司禁止退货(发生产品质量问题的除外)。如客户要求退货公司将考虑按废品回收。

本产品的加工定制是是,品牌是华变,型号是S11-M-200KVA,额定电压是35/0.4(kV),额定容量是200(KVA),负载耗损是3.5(W),阻抗电压是6.5(%),尺寸是1350*1100*2050(m),产品认证是CCC