

聚四氟乙烯生料带，优质生料带603,1件100个

产品名称	聚四氟乙烯生料带，优质生料带603,1件100个
公司名称	金牛区辉阳阀门经营部
价格	面议
规格参数	材质: 使用温度:120 () 适用范围:管件连接
公司地址	中国 四川 成都 金牛区 金府机电城B区44幢3号
联系电话	86-02887618386 13402889851

产品详情

生料带生产工艺及特性 又称密封带，止泄带。是由聚四氟乙烯分散树脂经糊状挤出、压延而成的不含任何添加剂的带状制品。呈白色、表面光滑，质地均匀，具有优异的耐热性、耐腐蚀性，并且自粘性、贴合性好，有很好的密封性。可广泛用于纯氧、煤气、强氧化剂、强腐蚀性介质和高温蒸汽等管道螺纹丝口密封以及泵、阀、设备形状复杂的填充密封。

聚四氟乙烯生料带具有很多优良的性能。诸如很低的摩擦系数、不粘的表面性、宽广的使用温度范围-180 -260 、优良的耐老化及耐化学腐蚀性能等等。

膨体聚四氟乙烯生料带采用100%聚四氟乙烯作原料，它具有微细长纤维和节组成的网状膨体结构。膨体聚四氟乙烯生料带并具有韧性好、纵向强度高、横向易于变形的特点。它是盘更及螺纹上密封的理想材料。但它不能在与高浓度氧气或液氧相接触的场所使用。膨体聚四氟乙烯生料带主要用作盘更及螺纹口密封。

货品随机发货，请买主购买时注意！！！！

本产品的材质是聚四氟乙烯，使用温度是120 ()，适用范围是管件连接，作用是管件连接，是否进口是否，品牌是中国，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是1.6 (MPa)，性质是其他