

下展式放料阀 保温放料阀 BHG5型下展式保温放料阀

产品名称	下展式放料阀 保温放料阀 BHG5型下展式保温放料阀
公司名称	永嘉宗力阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宗力 型号:DF
公司地址	永嘉县东瓯街道和一村
联系电话	86 0577 67975099 18658763531

产品详情

永嘉宗力阀门制造有限公司产品展示：

<p>产品内容：</p> <p>bhg5型下展式保温放料阀</p> <p>主要尺寸表我公司根据国内外先进的技术资料和图样，自行设计生产的技术资料和图样，自行设计生产的上下展式保温放料阀是蜗炉应用系统装置中的节能型阀门。本产品设计新颖、结构合理，采用不锈钢、wcb等材质作阀体，密封性能良好。</p> <p>放料阀主要用于反应器，储罐和其它容器的底部排料，借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。放料阀根据实际情况的需要，放底结构设计为平底型，阀体为v型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀,并对密封圈进行特种处理，使表面硬度达到hrc56~62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。阀瓣密封根据需求是封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时，采取短行程阀瓣的设计。在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。各种操作方式，例如手动，气动（弹簧复位式，双作用式、带手轮和不带手轮），电动，液动，齿轮等</p> <p>主要技术参数</p>				
压力				工作温度 适用 介质
公称压力	1.6	上密封 试验	175	水、 颗粒 、油

铸钢、不锈 316 316l等	2.4	高压密 封试验	品等					
主要零件材料								
阀体	铸钢、不锈 304 304l 316 316l等	阀瓣、密封 圈、阀杆	螺母 铜					
主要外形尺寸(法兰尺寸按jb79pn1.6mpa)								
口径	上展式				下展式			
	d	d3	h	d0	d	d3	h	d0
25	115	115	270	160	115	135	225	160
32	135	135	285	160	135	145	300	160
40	145	145	355	180	145	160	340	180
50	160	160	370	180	160	180	345	180
65	180	180	465	220	180	195	425	220
80	195	195	480	250	195	215	445	250
100	215	215	590	280	215	260	535	280
125	245	245	730	300	245	280	585	300
150	280	280	775	320	280	330	665	320

本产品的加工定制是是，品牌是宗力，型号是DF，材质是不锈钢，连接形式是焊接，适用介质是蒸汽，压力环境是常压，标准是日标，外形是中型，流动方向是换向，驱动方式是脚踏，零部件及配件是执行器，形态是隔膜式，工作温度是低温，类型(通道位置)是二通式