

一体式60W LED泛光灯、LED户外照明灯、LED广场照明灯

产品名称	一体式60W LED泛光灯、LED户外照明灯、LED广场照明灯
公司名称	深圳市领冠照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LEDGRAND 型号:LG-FL-60W
公司地址	深圳市光明新区公明办事处楼村社区鲤鱼河工业区 振兴路14号三楼C段
联系电话	15989523937 13538650492

产品详情

型号	lg-fl-10601
工作电压(v)	ac85-260v/50-60hz
光源功率(w)	60w
功率因素(pf)	>0.95
led效率	90- 100lm/w
初始光通量	5400-6000lm
灯具效率	>95%
白光色温(cct)	2700-7000k
使用寿命(h)	>50,000

产品特点：

- 2 光学配光 — 无眩光，无光染，方向性强，均匀度高；
- 2 大功率led芯片集成封装10w；
- 2 恒压恒流驱动,稳定的整流，恒压恒流驱动电源，瞬时启动，低电压安全，可靠；
- 2 灯具外壳最佳一体化的散热功能，外观设计大方新颖；
- 2 反光罩 —表面阳极氧化，与光源紧密贴合“一体”，出光效率高；
- 2 表面处理：静电喷塑耐高温，耐气候性好，色彩丰富；
- 2 灯体,高压压铸铝，结构紧凑，牢固耐腐蚀；
- 2 密封；可靠硅橡胶密封，耐150度以上高温，不老化，灯体密封性好，防水防尘；
- 2 发光色彩丰富，具有红，绿，蓝，黄，白等多种颜色。

应用范围

- 1.户外景观、大楼楼体光效投光
- 2.广告牌投射、建筑泛光照明
- 3.网球场、停车场、体育馆及码头等
- 4.政府亮化工程，高架立交桥地标等室内外墙的全景式泛光照明

使用说明：

- 1、产品使用工作电压：ac 85v ~ 265v 50/60hz，请勿超出工作电压范围。
- 2、由于灯具有玻璃配件，在搬运，贮存的时候请注意轻拿轻放，勿重压

安装使用说明：

- 1、通过产品安装支架上的 5mm安装孔位可直接用螺丝固定与安装杆或者安装面上。
- 2、固定好产品上之后，可以将螺丝1a,1b调松，然后转换支架的角度，也就是相当于调节灯具的安装角度。
- 3、工作环境温度，贮存
- 4、安装灯具时，接线与接线处封闭好，防止漏电。
- 5、外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施。
- 6、该灯具使用时不能违反任何防火法规。
- 7、安装请找专业电工，0.75mm²三芯电缆接线方式为红线为火线，蓝色线为零线，黄色线为地线。

维护维修说明：

- 1、维护维修前请确定已经断电
- 2、定期对泛光灯的玻璃进行清洁，以保持灯具良好的透光性。
- 3、定期对泛光灯的外壳及散热器的灰尘进行清洁，以保持良好的散热性能。
- 4、注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁，最好用干抹布。
- 5、更换电源时，可直接用螺丝刀打开后盖后，取出电源，ac电源三芯线接线按照红色对应电源上的“l”，蓝色对应电源上的“n”，黄绿色或者黄色对应“ ”，dc电源线的红线或者白线对应电源的正，黑线对应电源的负极，注意正负极不要接反。

质保，售后服务：

所有本公司生产之产品内置恒流电源保用二年，led光源保用三年。在正常使用条件下，质量保证是基于产品的正确保存、安装、使用和维护；由于安装使用不当，违反产品操作规程，而引起的产品损坏，不属于本保证范围之内；对质量保修期内的质量问题，本公司在保修期内将选择修复、调换（零部件）或更换新产品等方法给予解决；超过质量保用期将适当收取材料、人工费用。

本产品的加工定制是是，品牌是LEDGRAND，型号是LG-FL-60W，类型是LED泛光灯，防护等级是IP66，光源类型是单颗LED，光源功率是60（W），主要适用范围是公园广场墙体广告景观照明，属性是属性值