

亚德客型气动磁性开关CS1-F

产品名称	亚德客型气动磁性开关CS1-F
公司名称	苏州欣丰达机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:CS1-F
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢608室一楼（注册地址）
联系电话	0512-69573446 18962522903

产品详情

买家须知：

1.请在确定购买产品之前，先于本店确认是否有现货，如果数量不多，一般是不会缺货的，但还是请您确认，以免耽误您的急用。

2.本店默认使用“韵达”“申通”快递，若要指定哪家快递请您告诉我们！关于运费，如果显示太高，请联系本店，我们将根据实际情况修改运费。重货请发物流，我们提供德邦、盛辉、佳吉等物流发货。

产品特性

磁性开关感测器(又称舌簧开关)优点：体积小、重量轻，适用于空间受限之环境。

与磁铁组合，就能轻易地製成接近开关

动作部件的质量极小，动作速度迅速(200，每秒/200次)；适合用于高频传输的应用产品。

产品寿命长，正常使用状态下可达500万次磁性开关应用范围之广大。

高强树脂（聚碳酸酯）保护罩，使用安全可靠。

产品规格

产品分类	产品名称	型号	使用电压范围	单位	适用
气动配件	磁性开关	cs1-u	dc:5-24v/ac:5-380v	个	sc、m
		cs1-f	dc:5-24v/ac:5-380v	个	sc、m
		cs1-j	5~240v ac/dc	个	
		cs1-s	5~240v ac/dc	个	sc、m
		cs1-g	5~240v ac/dc	个	md、dnc、cxsw、cxs、m
		d-c73	5~240v ac/dc	个	cdm2b、
		d-a54	5~240v ac/dc	个	
		d-z73	5~240v ac/dc	个	dnc、cxsw、
		d-a93	5~110v ac/dc	个	cdq2b、d
		d-a73	5~240v ac/dc	个	cdq3b、d

技术参数

反应时间	抗冲时间	耐震程度	环境温度	保护等级	指示灯
小于1ms	300m/s ² (30g)	10-55hz	0-60	ip67	led

产品大图

服务以及运费优惠

(注:支持支付宝付款、或使用物流代收。福建地区运费优惠处理、厦门送货或者自提、其他地区根据订单金额与数量来确定运费及优惠条件)

产品应用

当气压缸作动，装置在活塞内的磁铁向磁性开关接近时，磁性开关内的磁簧开关将会感应到磁场的变化，使磁簧开关的接点闭合而导通电路。

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是CS1-F，工作电压是24-220（V），感应范围是电信号，感应原理是电磁，输出形式是电线，适用范围是气缸磁性感应，规格是CS1-F，属性是属性值