

上海三科交流稳压器SVC-500

产品名称	上海三科交流稳压器SVC-500
公司名称	广州市晶博电子有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:0.5
公司地址	广州高新技术产业开发区科学大道101号1601房
联系电话	86 020 87589009/87573876/82529805 18773204017

产品详情

产品概述			
svc 系列单相高精度全自动交流稳压器是，它的结构由接触式自耦调压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成，当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机，调整自耦调压器碳刷的位置，使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。			
适用范围			
计算机 测试设备 照明系统 通讯系统 医疗设备 工业自动化设备 音响设备 复印机 空调			
技术参数			
输入电压	150v - 250v(0.5-3kva) 160v - 250v(5-10kva) 176v - 264v(15-30kva)	环境温度	-10 - +40
输出电压	单相 220v 与 110v	相对湿度	< 95%
稳压精度	220v ± 3% 与 110v ± 6%	温升	小于 60
频率	50hz/60hz	波形失真	无附加波形失真
调整时间	< 1秒(输入电压变化10%时)	负载功率因素	0.8
效率	> 90%	抗电强度	1500v/min
过压保护	246v ± 4v	绝缘电阻	> 2m
包装尺寸、重量			
型号规格		包装尺寸	台装
单相	svc-500	435 × 240 × 360	4
	svc-1000	520 × 290 × 400	4
	svc-1500	520 × 290 × 400	4
	svc-2000	590 × 340 × 240	2
	svc-2000新	355 × 260 × 310	2
			21/20
			29/28
			31/30
			21/20
			12.5/12

	型			
	svc-3000	600 × 340 × 270	2	29/28
	svc-3000新 型	355 × 260 × 310	2	14/13.5
	svc-5000	550 × 320 × 260	1	22/21
	svc-5000新 型	380 × 265 × 355	2	21/20.5
	svc-7500	550 × 320 × 260	1	32/31
	svc-10000	550 × 370 × 310	1	35/34
立柜式	svc-10000	370 × 360 × 630	1	47/39
	svc-15000	440 × 340 × 830	1	64/52
	svc-20000	440 × 340 × 820	1	67/55
	svc-30000	450 × 400 × 910	1	85/75
	svc-40000	450 × 400 × 910	1	105/90

本产品的电压比是220，电源相数是单相，额定功率是0.5，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是充气式，频率特性是中频，品牌是三科，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是22，型号是SVC-500，是否提供加工定制是否，应用范围是稳压/恒压