

# 升降乳化机/升降真空乳化机/均质乳化机、不锈钢乳化机

产品名称	升降乳化机/升降真空乳化机/均质乳化机、不锈钢乳化机
公司名称	济南立信轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:升降 工作方式:真空乳化机
公司地址	山东省济南市天桥区新黄路1号黄台不锈钢市场3区304号
联系电话	86-053185805888/85813148 13906415342

## 产品详情

### 升降乳化机

升降乳化机是专门针对化妆品及制药行业批量生产及经常生产不同品种的产品而设计。其最大特点为：主锅罐盖能自动升降，能彻底清洗罐体；可倾式出料方式，能最大限度保证物料完全出料。搅拌采用三重搅拌器，高速乳化头搭配慢速搅拌的叶片的正反转设计。

### 性能及特点

带有油压升降系统，能自由升降罐盖；搅拌采用先进的三重搅拌和变频调速，可满足不同工艺要求（乳化转速0-3500转/分）；根据工艺要求，可加热或冷却物料；先进的均质器，结构独特，密封可靠（机械密封为德国博格曼生产），均质速度为变频调速；罐体及管道为镜面抛光，符合日化及gmp规范；材质为进口304或316L不锈钢；电控系统采用plc控制，并配有彩色触摸屏，全面监控物料温度，转速均质时间等数据，并打印以上数据。

升降乳化机是专门针对化妆品及制药行业批量生产及经常生产不同品种的产品而设计。其最大特点为：主锅罐盖能自动升降，能彻底清洗罐体；可倾式出料方式，能最大限度保证物料完全出料。搅拌采用三重搅拌器，高速乳化头搭配慢速搅拌的叶片的正反转设计。

### 性能及特点

带有油压升降系统，能自由升降罐盖；搅拌采用先进的三重搅拌和变频调速，可满足不同工艺要求（乳化转速0-3500转/分）；根据工艺要求，可加热或冷却物料；先进的均质器，结构独特，密封可靠（机械密封为德国博格曼生产），均质速度为变频调速；罐体及管道为镜面抛光，符合日化及gmp规范；材质

为进口304或316L不锈钢；电控系统采用plc控制，并配有彩色触摸屏，全面监控物料温度，转速均质时间等数据，并打印以上数据。

## 升降真空乳化机

标准配置主锅、水箱、油箱真空泵及同步电磁阀操作平台，乳化器及物料过滤器，油压升降系统，变频调速器及普通电控箱，选用配置10.4寸彩色触摸屏，内置plc，内置打印机。

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是升降，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是化妆品，料筒形状是锥形，应用领域是医药，品牌是海川，型号是50-1000L，电机功率是30（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是580\*210不等（mm），整机重量是500（Kg），生产能力是300（升/小时），噪音是0.1（dB），主轴转速是600（r/min），装置方式是固定式，适用温度是常温（ ），规格是50-1000L