

# 釜底式乳化机.乳化机.高剪切乳化机、真空乳化机

产品名称	釜底式乳化机.乳化机.高剪切乳化机、真空乳化机
公司名称	启东昆仑机电制造有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	启东城北工业园杨沙路18号附1
联系电话	86-0513-80282336 15996620968 15996620968

## 产品详情

### 真空均质乳化机真空搅拌机

真空均质乳化机真空搅拌机是专业为化妆品，制药，日化行业，食品，化学工业设计的一款均质乳化设备。本机器易于操作与维护，采用高速剪切与低速搅拌相结合的方式组合使用。所有的元器件采用国产名优品牌和国际知名品牌，例如西门子，abb，施耐德等特点：1 .

本机器适用于不同粘度物料，物料粘度范围为0~100,000 cps。2 .

机器主锅可以直接用真空泵吸入物料。3 .

本机器可配备加热功能，冷却功能，密闭功能，在线清洗（连接cip清洗系统）。4 .

微粒研磨、乳化、搅拌、均质和分散过程可以在很短的时间内完成。5 .

均质和搅拌可以独立操作。速度可以根据变频器进行调节。6 .

采用plc触摸屏和按钮控制，可实现自动化或半自动化。应用行业:1)化妆品行业:面霜、乳液、口红、卫生保健产品,凝胶等。2) 制药行业:药膏,注入液体,青霉素，冰袋等。3) 食品行业:沙拉、蛋黄酱，花生酱、芝麻酱、黄油，动物脂肪，火锅底料，冰产品、健康食品等。4) 化工行业:颜料,油漆、染料、溶剂、橡胶，树脂，鞋油等通用的化学物质等。5) 电子行业：覆铜板，锂电池等。kl-1000真空均质乳化机（液压升降型）主要技术参数：外形尺寸：

项 目	参 数
配用电源	380v50hz（三相电源）
乳化锅设计容积	1300l
工作容积	1000l
搅拌功率	4kw
搅拌转速	0 ~ 60rpm可调
均质功率	15kw
均质转速	2800rpm
水锅设计容积	800l
工作容积	640l
搅拌功率	1.5kw
搅拌转速	1400rpm

油锅设计容积	650l
工作容积	500l
搅拌功率	1.5kw
搅拌转速	1400rpm

主要技术参数：文

本产品的乳化机类型是混合乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是药品，料筒形状是槽型，应用领域是医药，品牌是昆仑，型号是BME110，电机功率是7.5（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是400\*400\*700（mm），整机重量是100（Kg），生产能力是500（升/小时），主轴转速是2900（r/min），装置方式是固定式，适用温度是0--100（ ），规格是BME110