

TAX14PPL锻钢法兰螺纹3三通旋塞阀TX精品

产品名称	TAX14PPL锻钢法兰螺纹3三通旋塞阀TX精品
公司名称	盐城泰至阀业有限公司
价格	面议
规格参数	型号:TAX14/44PPL 品牌:泰至
公司地址	阜宁经济开发区
联系电话	0515-87269992 15351528530

产品详情

一、特点

本阀是依据国外同类产品设计制造的，具有密封性能好、耐高温、启闭迅速、分流准确、耐磨、寿命长、结构小巧等特点，适用于各种阀门树和蒸汽凝结水回收装置。

二、范围

本说明书用包括了公称通径1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"，公称压力pn16、pn25、150lb的螺纹端、法兰端、承插焊连接的直通、三通检查控制阀。

三、用途及性能规范

直通、三通检查控制阀适用于各类蒸汽及其它装置多点控制线上，起到截流、分流的控制作用。其中一只三通阀可替代两只阀使用，并兼有检查系统和疏水的工作状况及冬季停车放水、防冻功能，是提高装置工作效率最理想的配套产品之一。

性能规范

公称压力	1.6mpa 2.5mpa 150lb
工作压力	1.6mpa 2.5mpa 150lb
工作温度	300
试验压力	强度 3.75mpa
力	密封 2.75mpa
适用介质	蒸汽、油品及其它非腐蚀介质

四、结构

阀门的结构见示意图：

型号 规格	管螺纹、承插焊连接						法兰连接					
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"		1/2"	3/4"	1"			
l	70	70	98	98	110		130	150			160	
h	80	80	120	120	150		120	120			150	
e	65	65	100	100	120		100	100			120	
	pn16/25						150lb					
dn	d	k	d	c	f	n-l	d	k	d	c	f	n-l
15	95	65	46	14	2	4*14	90	60.3	34.9	11.6	2	4*16
20	105	75	56	16	2	4*14	100	69.9	42.9	13.2	2	4*16
25	115	85	65	16	2	4*14	110	79.4	50.8	14.7	2	4*16

五：产品的启闭及介质分流控制

5.1直通式的启闭示意

5.2三通式介质分流控制示意

流向示意

标牌示意

六：保管、保养、安装和使用

- 1) 阀门应存放在干燥、通风的室内，阀门通道两端应用防尘盖封好。
- 2) 长期存放的阀门应定期检查，清理污垢、防锈处理。
- 3) 在安装前必须彻底清扫管线、清除杂质，防止管道的杂质损坏阀门，影响阀门的正常使用。
- 4) 本阀安装时不论方向，只需方便三通弯管出口即可。

七：可能发生的故障、原因及消除方法

- 1) 本阀在使用过程中，开关稍有点费力，可使用扳手助力。

2)在使用过程中如发现渗漏现象，主要是介质中的杂质长期夹入密封填料，使填料损坏引起的，应及时更换。

本产品的加工定制是是，型号是TAX14/44PPL，品牌是泰至，材质是碳钢不锈钢，连接形式是法兰承插焊螺纹，结构形式是填料式，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是换向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀杆，用途是截止换向，类型(通道位置)是三通，适用介质是水蒸汽油品，规格是TAX14/44PPL15-50