# Z3063液压摇臂钻床 立式钻床

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Z3063液压摇臂钻床 立式钻床 |
| 公司名称 | 滕州市龙泉荣升机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:<br>品牌:荣升机械<br>型号:Z3063 |
| 公司地址 | 滕州市龙泉办事处赵楼村129号 |
| 联系电话 | 5677880 13310681088 |

# 产品详情

**********
**********
*****

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

| | | | |
|---|---|---|---|
| 加工范围 | work range | b5020 | b5032 |
| 最大插削长度 | max.slotting length | 200mm | 320mm |
| 工件最大加工尺寸(长*宽) | max.dimensions of wodplece(l*h) | 485*200mmm | 600*320mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工件最大重量 | max.weight of workpiece | 400kg | 500kg |
| 最大切削力 | max.cutting force | 5500n | 7500n |
| 滑枕每分钟往复次数 | no.of strokes per minutem | 32,50,80,125,r ,p,m | 20.32.50.80.r.p.m |
| 滑枕垂直调整距离 | vertical ajustment of ram | 230mm | 315mm |
| 滑枕倾斜角度 | inclination of ram | 0-8度 | 0-8度 |
| 刀头支承面至床身前壁间距离 | distance between tool holdingsurface and column front | 485mm | 600mm |
| 插刀杆最大尺寸(宽*高) | max.tool shank size (w*h) | 25*40mm | 25*40mm |
| 工作台直径 | table diameter | 500mm | 630mm |
| 工作台面至滑架下端间距离 | distance between table surface and low end of ram | 320mm | 490mm |
| 工作台最大纵向移动距离 | max.longitudinal travel of table | 500mm | 620mm |
| 工作台最大横向移动距离 | max.cross travel of table | 500mm | 560mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工作台纵横机动进给范围 | range of table longitudinal and cross power feeds | 0.08-1.12mm | 0.08-1.12mm |
| 工作台回转机动进给范围 | range of table power feeds | 0.052o-0.783deg | 0.052 ° -0.7893deg |
| 主电动机功率 | power of rapid drive motor | 3kw | 4kw |
| 主电动机转速 | rotating speeed of main drive motor | 1430r.p.m | 960r.p.m |
| 机床轮廓尺寸(长*宽*高) | overall dimensions (l*w*h) | 1945*1325*1980mm | 2290*1525*2285mm |
| 机床重量(约) | weight(approx) | 2400kg | 3500k |

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是荣升机械，型号是Z3063，主电机功率是4（kw），外形尺寸是2170×950×2450（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是40（mm），主轴转速范围是78-1100（rpm），主轴孔锥度是莫氏5，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保1年，是否提供加工定制是是