

# 正大品牌XK6036数控铣床

产品名称	正大品牌XK6036数控铣床
公司名称	滕州市正大机床厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:正大 型号:XK6036
公司地址	山东省滕州市工业园区
联系电话	86-0632-5037288 13127215595 13563238499

## 产品详情

### 1、cnc控制系统（标准配置）

系统具有完善可靠的联锁、安全保护和故障诊断报警等功能，配有rs232标准通讯接口，可与计算机进行程序控制与存储，能实现dnc加工。

北京knd1000m数控系统

主轴电机功率4kw

x/y/z轴系统电机扭矩7.7/7.7/15n · m

### 2、电源装置

电源形式三相交流380v ± 10% 50hz ± 10%

用电容量7kva

### 3、冷却系统

冷却泵功率45w

冷却泵流量6 l/min

### 4.主要外购件清单

x向滚珠丝杠副	ffzd3205	南通启尖	1套	
y向滚珠丝杠副	ffzd3205	南通启尖	1套	
z向滚珠丝杠副	ffzd4008	南通启尖	1套	
角接触球轴承	7602025n/db/p4	哈尔滨	2套	丝杠用
角接触球轴承	760200tn/db/p4	哈尔滨	1套	丝杠用
深沟球轴承	6005-2z/p5	哈尔滨	2套	丝杠用
深沟球轴承	6005-2z/p5	哈尔滨	2套	丝杠用

## 5.第四轴配置

, 伺服电机 扭矩 5n.m ( 1.3kw )

## 6.自动润滑系统

### 1.5l电动油泵

xk6036数控铣床主要参数：

名称		单位	xk6330 /	xk6036
工作台面积 (宽 × 长)		mm	320 × 1370	360*1370
T型槽	槽数		3	3
	槽宽	mm	16	18
	槽距	mm	70	80
工作台行程	纵向	mm	780	980
	横向	mm	300	320
	垂向	mm	360	400
主轴锥孔		iso40/iso50		
主轴转速	范围	rpm	30~1300	60*1800
	级数		12	18
主轴中心线到工作台面的最小距离		mm	0	0
工作台进给量范围	纵向	mm/min	5~3000	5-3000
	横向	mm/min	5~3000	5-3000
	垂向	mm/min	5~3000	5-3000
工作台进给级数			无级	
工作台快速进给量	纵向	mm/min	8000	8000
	横向	mm/min	8000	8000
	垂向	mm/min	6000	6000
主电机功率		kw	3	4*5.5
进给电机扭矩	纵向	nm	7	7
	横向	nm	7	7
	垂向	nm	12	15
工作台最大回转角度				
机床净重		kg	1800	2300

注:请按照使用说明操作.再优质的产品也需要您的精心维护 !

--	--

+ 地址：山东省滕州市姜屯工业园区	
+电话：13563238499+传真：0632-5037288	
+网址：www.zgzdjc.com+e-mail：sleliang@163.com	

本产品的类型是万能铣床，品牌是正大，型号是XK6036，重量是2300（kg），主电机功率是5.5（kw），主轴转速范围是60-1800（rpm），工作台尺寸是360X1500（mm），主轴锥孔锥度是ISO50，T型槽数目是3，控制形式是数控，布局形式是卧式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修两年