

诺金一款台湾装置的立卧两用炮塔铣床M4H，价格非常优惠

产品名称	诺金一款台湾装置的立卧两用炮塔铣床M4H，价格非常优惠
公司名称	东莞诺金精密机械有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	类型:炮塔 品牌:诺金精机 型号:M4H
公司地址	广东省东莞市长安镇锦厦S358省道257号
联系电话	0769-81167506 13538567153

产品详情

精密立卧式铣床

缝纫机、五金工具、鞋模、钟表、汽机车、散热片等金属零件加工功能最强大机型

主轴精度0.002-0.004mm

导轨高频处理深度0.5mm

机械特点：

台湾组装高精密立铣头，进口强力卧铣轴，配合日本进口nsk p4级主轴专用轴承，精度高，稳定性强。

机身米汉纳高强度铸件，高刚性，高精度，高耐磨性，超厚度淬火工作台，调质加硬热处理、导轨经精密研磨

导轨加贴turcite-b高耐磨片，平滑顺畅，经久耐用。

正宗台湾精湛铲花工艺，每平方英寸均有16个接触点，提高机床使用寿命。

台湾名牌精密丝杆，双螺帽设计，调整容易，耐磨性佳

技术参数：

--	--	--	--

型号 model	单位	m4h	
项目 items			
工作台尺寸 (长x宽) table size (l*w)	mm	1270*254	
工作台负载max load on table	kg	350	
左右行程 (x) longituding traverse(x)	mm	810	
前后行程 (y) cross travel(y)	mm	380	
上下行程 (z) vertical travel(z)	mm	325	
主轴至工作台距离spindle nose to table	mm	60-440	
伸出臂行程overarm travel	mm	380	
主轴管直径spindle diamete	mm	86	
主轴行程 (立/卧) quill feeds	mm	127/120	
主轴自动进给速度 quill feed speeds	mm /rev	0.04/0.08/0.15	
主轴转速 (立/卧) spindle speed(r.p.m)	rpm	80-5440(16速)/ 60-1320 (9速)	
主轴锥度 (立/卧)		r8(选配nt30)/ ntnt30	

spindle taper			
主轴马力 (立/卧)	hp	3/3	
spindle motor			
铣头倾斜角度head tilt	度	前后/左右45°	
导轨形状x.y.z		. . .	
guiding tracks x.y.z			
机床尺寸 (长*宽*高)	mm	1600*1850*2200	
machine dimension(l*w*h)			
机械重量machine weight	kg	1450	

本产品的类型是炮塔铣床，品牌是诺金精机，型号是m4h，重量是1450 (kg)，主电机功率是3 (kw)，主轴转速范围是80-5440 (rpm)，工作台尺寸是1270*254 (mm)，主轴锥孔锥度是r8，控制形式是程序控制，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修壹年，加工定制是否