

节能，干燥行业等用，铸型热风机,工业热风机，循环热风机。

产品名称	节能，干燥行业等用，铸型热风机,工业热风机，循环热风机。
公司名称	嘉兴航林机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:航林 型号:HLJT-300
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区新丰镇
联系电话	86-057383024808 15968370981

产品详情

铸型工业热风机

电热功率：35-120kw

出风温度0-350

风机功率3-11kw

风量：50-62m³/min

铸件重量为热风机允许干燥的浇铸铸件的最大质量，适用于石英砂、熔模、金属型、压力树脂砂、粘土砂、水玻璃砂、消失模、离心、连续铸造加热等工艺的需要。

特点: 2080镍铬丝通电加热空气作热风源，不消耗空气中的氧气,无异味,高效节能符合环保。巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换近100%，风压流量损失少。pid/ssr控制，精度高，反馈快，持久耐用。温度控制精确达0.5℃，反馈快，持久耐用。最高温度0 - 350℃ 检测方式出风口。

采用绝缘极好的耐高温材料全封闭式保温层，既能减少热能流失，又能确保长期高温工作。独特的内部结构设计利于气体均匀通过电热丝的内侧及外侧，使得电热交换率达100%。且能减少风压损失设有多种安全装置，因此可以长期连续运转。

断电延时功能，关机后持续一段时间的送风功能，可延长加热器使用寿命。超温报警功能。断相与相序保护功能，当电动机反相或缺相能进行告知和及时断电。热过载保护功能，能及时有效保护电机。采用

变频器和进风口风门可同时调节风量，以达到最佳的干燥效果。防干烧功能，当电机不工作时能及时切掉加热电源，从而保护加热器。注；产品不断改良，当参数与外形变更时，均以实样为标准

品名/型号	出风口径	电源	加热功率	风机功率	最大风量	最大风压	最高温度	铸件重量	外形尺寸
铸型热风干燥机hljt-3380-zh-m	mm	v	kw	kw	m ³ /h	pa	t	a*b*hmm	
hljt-3380-zh10a	76	380	10	0.75	810	1953	350	0.05	580*330*470
hljt-3380-zh20a	76*2	380	20	1.5	760	2590	350	0.2	620*380*550
hljt-3380-zh30a	76*3	380	30	2.2	1264	3584	350	2	750*420*650
hljt-3380-zh40a	76*3	380	40	3.0	1700	3507	350	8	750*420*650
hljt-3380-zh50a	76*4	380	50	4.0	2062	4603	350	12	900*800*1070
hljt-3380-zh60a	89*3	380	60	4.0	2062	4603	350	18.5	900*800*1070
hljt-3380-zh80a	89*4	380	80	7.5	3166	5697	350	25	1000*860*1350
hljt-3380-zh100a	108*4	380	100	11.0	3488	7182	350	35	1000*860*1350
hljt-3380-zh150a	133*4	380	150	18.5	4901	9149	350	42	1800*900*1350

hljt-3380-zh200a	200*4	380	200	30	6978	8857	350	55	2300*1200*1500
------------------	-------	-----	-----	----	------	------	-----	----	----------------

本产品的加工定制是是，品牌是航林，型号是HLJT-300，材质是t，产品认证是1，最大电压是380（V），工作电流是10（A），主要用途是干燥