

2BV5131不锈钢水环真空泵、2BV6131防爆真空泵

产品名称	2BV5131不锈钢水环真空泵、2BV6131防爆真空泵
公司名称	淄博博山亨联泵业机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:2BV5131 材质:不锈钢
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	18653381289

产品详情

电话：0533-4188909/4188929/18653381289

用途

2bv系列水环式真空泵适用于抽除气体和水蒸气，吸气压力可以达到33mbar绝压(97%真空度)。当真空泵在吸气压力低于80mbar的状态下长期工作时，应联接气蚀保护管，以对泵进行保护，如配大气喷射器吸气压力可达10mbar，喷射器可直接安装在真空泵上。作为压缩机用时，其压力最大至0.23mbar（绝压）。

水环式真空泵及压缩机被广泛应用于石油化工，制药、仪器、制糖工业等领域，由于在工作过程中，气体的压缩过程是靠温的，所以在压缩和抽吸易燃易爆气体时，不易发生危险，其应用更加广泛。

适用范围

真空过滤(脱水)

化学制品厂、造纸厂、铁矿厂、磷肥厂、选煤厂等

真空蒸馏

牛奶厂、食品厂、化工厂、纸浆厂等

真空成型

塑料厂、橡胶厂、轮胎厂、聚乙烯产品制造等

真空浸渍

食品加工、木器加工、纺织厂、胶合板厂、电线杆的制造等

真空消毒

医院、医务室、实验室等

压缩空气再生

纸浆、钢铁、汽车、玻璃、化工等

真空脱气

瓶装厂、水软化、食品加工、食品包装等

真空引水

自来水厂、排灌站、电站、水泵吸排水等

真空输送

卷烟厂、制罐厂

其他用途还有木材烘干处理、蒸汽回收、溶剂回收、土壤净化等等

技术参数

曲线编号	产品型号	最大气量m ³ /min	极限真空-mpa	电机功率kw	泵转速r.p.m	工作液流量l/min	噪音db(a)	重量kg
60v	2bv-e060	0.45	0.097	0.81	2880	2	62	37
61v	2bv-e061	0.86	0.097	1.45	2880	2	65	41
70v	2bv-e070	1.33	0.097	2.35	2850	2.5	66	66
71v	2bv-e071	1.83	0.097	3.85	2860	4.2	72	85
110v	2bv-e110	2.75	0.097	4	1450	6.7	63	120
111v	2bv-e111	3.83	0.097	5.5	1450	8.3	68	150
121v	2bv-e 121	4.66	0.097	7.5	1450	10	69	210
131v	2bv-e131	6.66	0.097	11	1430	15	73	280
161v	2bv-e161	8.33	0.097	15	970	20	74	390

本产品的品牌是HL，型号是2BV5131，材质是不锈钢，驱动方式是电动，原理是真空泵，功率是11，极限压力是33（pa）