

挺威TW-2A单级两升全铜铸铝旋片真空泵(送油)空调维修

产品名称	挺威TW-2A单级两升全铜铸铝旋片真空泵(送油)空调维修
公司名称	温岭市挺威真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TW-2A 材质:铸铝
公司地址	温岭市城南镇林岙工业区
联系电话	0576-86259037 15857685761

产品详情

===== 买家必读 =====

一、使用范围

tw系列单级油循环旋片式真空泵及2tw系列双级油循环旋片式真空泵是用来对密封容器抽出气体而获得真空的基本设备，特别是用于制冷维修（制冷剂如r12/r22/r134a等，新冷媒真空泵适用于r410a/r407c）、印刷机械、医疗器械、真空包装、气体分析、热塑成行等行业的抽气作业，同时可作为各类高真空设备的前级泵使用。

2tw系列双级旋片式真空泵是在单级泵的基础上再次抽真空，它能使系统实现更高的极限真空。

二、特点

1 防返油设计

进气通道作特殊设计，能防止停泵后泵油返流而污染被抽容器及管路。

2 环境设计

油箱作隔层处理，并在排气口上设置油气分离装置，无喷油并减少油雾污染。

3 铝合金电机机壳

电机采用铝合金外壳，具有较高的散热效率，能保证长时间连续的正常运行，并具有较好的外观质量。

4 整体化设计

电机与泵采用整体化设计，更为紧凑轻巧合理。

5 大起动力矩

本产品针对低温及低电压环境作特殊设计，保证在冬季环境温度较低（-5 °c）低电压（180v）的环境下正常起动。

6 使用防震橡胶机脚，减少震动力噪音。

三、使用说明

1使用前请把排气帽拿掉（新型油气分离器无排气帽），然后检查油位，保证油位不低于油位线，低于油位线应及时加油（建议适用本公司提供的挺威牌真空泵油）；

2取下进气帽，连接被抽容器，所用管道宜短，密封可靠，不能有渗漏现象；

3插上电源插头，打开开关即可使用；

4使用结束后及时拔下电源插头，拆除连接管道，盖紧进气帽、排气帽。

挺威 --- 中文版 说明书

tingwei --- manual

详细信息

主营产品或服务：	vacuum pump;真空泵;单级旋片式真空泵;双级旋片式真空泵;茶叶 真空泵;带表 真空泵;外转子轴流风机;电机;pu mp;axial fan;	主营行业：	真空泵
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司
公司注册地：	中国 浙江 台州	主要经营地点：	浙江温岭
公司成立时间：	2002	法定代表人/负责	陈福冬

		人：	
年营业额：		员工人数：	101 - 200 人
经营品牌：		注册资本：	人民币 79.8万
主要客户群：		主要市场：	
年出口额：		年进口额：	
开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？	是	研发部门人数：	
月产量：		厂房面积：	平方米
质量控制：	内部	管理体系认证：	
工艺：		服务领域：	

本产品的品牌是TW，型号是TW-2A，材质是铸铝，驱动方式是电动，用途是其他，原理是真空泵，功率是250W-300W，极限压力是10（pa），外形尺寸是315*125*240