

双法兰液位变送器、差压液位变送器、密封灌液位计

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 双法兰液位变送器、差压液位变送器、密封灌液位计 |
| 公司名称 | 上海浩奋自动化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:上海浩奋自动化科技 型号:3051LT |
| 公司地址 | 浙江 乐清市 柳市镇黄七甲悦湖路 |
| 联系电话 | 057761711963 15858775316 |

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息名称：3051法兰液位变送器品牌：上海浩奋自动化科技量程：0-5米重量：约 12 kg 产品特点

各种容器罐体的液位

密度进行精度测量

可输出、电流(4-20ma)、485(modbu-rtu)信号（需外接电源）

自带温度压力传感器

气体、蒸汽自动温度压力补偿

量程比1:60 1:100 1:200 1:400

精度 0.2级

有平法兰和插入式法兰两种

产品概述

3051It系列单法兰液位变送器可对各种容器罐体的液位、密度进行精度测量，有平法兰和插入式法兰两种，适用于高粘度介质或悬浮液体测量。

3051It系列单法兰液位变送器的安装法兰标准按ansi，法兰有3"和4"规格，法兰等级为150lb（2.5mpa）及300lb（5.0mpa），法兰安装尺寸

见下图表。如用户采用gb9116-88标准，则dn=80、100、pn=2mpa请注明。

因隔离膜片很薄，是耐腐蚀的薄弱环节，故接液膜片材料有316l、哈氏c-276、蒙耐尔、钽等，适用于不同情况的防腐要求，可根据被测介质

浓度、湿度、压力等参数适合附录中给出耐腐蚀参考表进行合理选择。如腐蚀性强的场合可选择防腐结构变送器。用户不注明时以3"150lb安装法兰

及接液膜片材料316l 供货。

3051It系列单法兰液位变送器的安装法兰标准按ansi，法兰有3"和4"规格，法兰等级分为：150lb（2.5mpa）及300lb（5.0mpa），法兰安

装尺寸见下图表。如用户采用gb9116-88标准，则dn=80、100、pn=2mpa请注明。接液膜片材料有316l、哈氏c-276、蒙耐尔、钽等。用户

不注明，时以3"150lb安装法兰及接液膜片材料31供货。

单法兰液位变送器外型尺寸表：

| 尺寸 | 规格 | 法兰尺寸 | | | 数目n | 螺栓孔 | |
|----|-------|------|----|----|-----|-----|--------|
| | | 直径 | a | b | | 直径d | 分布直径d1 |
| 3" | 1501b | 190 | 30 | 66 | 4 | 19 | 152 |
| 4" | 1501b | 228 | 30 | 89 | 8 | 19 | 190 |
| 3" | 3001b | 210 | 35 | 66 | 8 | 22 | 168 |
| 4" | 3001b | 254 | 38 | 89 | 8 | 22 | 200 |

产品选型

| | | | | |
|--------|------------------------|------------------------------------|-----------|----------|
| 3051lt | 单法兰液位变送器（最大工作压力2.5mpa） | | | |
| | 4 | 0-4 ~ 40kpa | | |
| | 5 | 0-40 ~ 250kpa | | |
| | 6 | 0-0.16 ~ 1.0mpa | | |
| | 代 | 输出 | | |
| | 码 | | | |
| | n | 普通模拟型：（输出：4 ~ 20ma） | | |
| | g | 常规智能型：（输出：4 ~ 20ma） | | |
| | s | 标准智能型：（输出：4 ~ 20ma带hart总线协议） | | |
| | z | 数字化智能型：（输出：4 ~ 20ma全数字化传感器,自带通讯键盘） | | |
| | 代码 | 公称直径尺寸（mm） | 插入筒长度（mm） | 高压侧隔膜片材料 |
| | a0 | 80 | 平 | 316lsst |
| | a2 | 80 | 50 | 316lsst |
| | a4 | 80 | 100 | 316lsst |
| | a6 | 80 | 150 | 316lsst |
| | b0 | 100 | 平 | 316lsst |
| | b2 | 100 | 50 | 316lsst |
| | b4 | 100 | 100 | 316lsst |
| | b6 | 100 | 150 | 316lsst |
| | c0 | 80 | 平 | 哈氏c-276 |
| | c2 | 80 | 50 | 哈氏c-276 |
| | c4 | 80 | 100 | 哈氏c-276 |

| | | | |
|----|-----|-----|---------|
| c6 | 80 | 150 | 哈氏c-276 |
| d0 | 100 | 平 | 哈氏c-276 |
| d2 | 100 | 50 | 哈氏c-276 |
| d4 | 100 | 100 | 哈氏c-276 |
| d6 | 100 | 150 | 哈氏c-276 |
| e0 | 80 | 平 | 钽 |
| f0 | 100 | 平 | 钽 |

| | | |
|----|----------|------|
| 代码 | 安装法兰 | 碳钢镀锌 |
| a | 3" 150lb | |
| b | 4" 150lb | |
| c | 3" 300lb | |
| d | 4" 300lb | |

| | | | | |
|----|--------|--------|--------|------|
| 代码 | 结构材料 | | | |
| | 法兰和接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌注液体 |
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 |
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金c | |
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |
| 33 | 哈氏合金c | 哈氏合金c | 哈氏合金c | |
| 35 | 哈氏合金c | 哈氏合金c | 钽 | |

| | |
|----|-------------------------|
| 代码 | 选项 |
| m1 | 0-100%线性指示表 |
| m2 | led数字显示表 |
| m3 | lcd显示器 |
| c0 | 1/2-14npt锥管内螺纹接头 |
| c1 | 1/2-14npt引压接头后部焊接引压管 14 |
| c2 | 丁字形螺纹接头m20 x 1.5 |
| d | 隔爆型d bt4 |
| i | |

1、厂家货源

液位变送器属于定做产品，拍下时请先联系卖家！

2、关于保修

产品质保一年半！

3、关于客服

我们将24小时为您服务，全后不休！

4、关于发货

定货之前请先和我们联系，有些热卖的产品会出得比较快，正常两天内都能准时发货！

5、关于快递

我们合作的快递公司：申通、中通、韵达、全峰、天天等快递。

6、关于联系方式

移动电话：15858775316 传真：0577-61711963 qq：327144571

本产品的加工定制是是，品牌是上海浩奋自动化科技，型号是3051LT，类型是电容式液位变送器，测量范围是0-5米，测量精度是0.2级，电源是DC12-36V，重量是12