

弹簧，拉伸弹簧异形弹簧欢迎咨询打样设计Q909267975。

产品名称	弹簧，拉伸弹簧异形弹簧欢迎咨询打样设计Q909267975。
公司名称	深圳市宝安区万鑫五金弹簧制品厂
价格	面议
规格参数	样品或现货: 是否标准件:标准件 标准编号:wx-168
公司地址	深圳市宝安区西乡街道九围洲石路边宝罗工业区D-1栋三楼西边
联系电话	0755-29646958 13510253168

产品详情

我厂拥有当今最先进弹簧设备，专业生产各种高难度，高精密度拉力弹簧、扭力弹簧、压缩弹簧、天线弹簧，电池弹簧、玩具弹簧、卡簧、模具弹簧、油锯弹簧、工艺品弹簧、减震弹簧。

钢种	牌号	推荐最高使用温度
耐热弹簧钢(gb 1222)	6osi2crva	350
	65si2mnwa	350
工具钢(gb 9943)(cb1299)	30w4cr2va	500
	w 6mo5cr4 v 2	450
	w18cr4v	500
不锈钢(gb1220)	3wr2w8v	500
	ocs17ni7al	350
高温合金(gbn175)	1cr18ni9ti	350
	ocri5 ni7mo2al	350
	ocr17ni25ti2movb(gh 2132)	550
	ocr15ni35 w2mo2ti2al2b(gh 2135)	600
	nicr19fe18nb5mo3tib(gh 4169)	600

nicr15fe7nbt2algh 4145)

650

(gh 4099)(gh99)

1000

弹簧材料简介：

应用范围	主用于：电子产品，洗衣机，吸尘器，电灯，汽车，家具，玩具，开关，插座，热水器，计算器，鼠标，电机，手机，灯具，电风扇，影像dvd等
产品简要描述	寿命更长。2，弹性更强。3，品质更好。4，价格合理。 本公司是一家集技术开发、弹簧设计、生产加工、销售服务于一体的4s型企业。
生产线径	生产钢丝直径范围线径0.08mm—8.0mm
技术标准	按客户要求，本公司以解决客户之优为己任，更以生产高精度弹簧为特长。
符合rohs	能够测量超过76化学品和材料，电镀厚度类型
表面处理	环保（rohs）的镍，锌，电镀，金，银，铜，黑，电泳，达克罗（适应长时间的户外使用，可测试）
产品使用范围	产品适用于各类玩具、灯饰、手袋、皮具、箱包、礼品、工艺品、文具、电子、电器、照相机、通工具、五金塑胶、电子称、遥控器、童车、自行车、洗衣机，吸尘器，灯具，汽车，家具，水器，计算器，手表，点火器，鼠标，电机，手机，纪念章，风扇，视频dvd.....
特长诀窍	公司设备选用台湾及日本凸轮摇臂设计，由多组伺服马达独立控制有cnc电脑弹簧机。（调机速度以上，生产速度快、定位精准、运行稳定；对于高难度、多折位弹簧，全部一次性成形，无需还有台湾进口压簧机，对弹簧进行100%全检。

温馨提醒：

一、定制我自己的电脑弹簧，是否可以免费提供打样？

回答：

1. 普通五金弹簧，标准规格材料范围内，我司做样概不收费。2. 特殊性材质，特殊规格（非标准规格）打样需收取相应的办费。3. 高难度弹簧，复杂型，打样需收取相应办费。4. 简单弹簧如需要样办过多，也会收取相应办费。

补充说明：电脑打样收费承诺：

1，对于收取办费的样办，下订单达一定量后（量是根据产品来定），退回办费。2，对于收取办费的样办，快递费我方承担。3，对于收取办费的样办，直至做到满足要求为止。4，对于收取办费的样办，无法达到贵公司要求，退回办费。

打样时间：1.新产品弹簧，只要你提供产品图纸或者样板给到我们！我们在收到您的样板第一时间安排工程部打样，如果是特殊材料的电池弹簧，我就会延长打样时间？2，要看您的电池弹簧的生产工艺难度来定，如果是简单,一般在1到2天左右可按照您的要求打好样品快递到贵公司，难度高的视情况而定！3，我们有现成的，或者有类似接近您的，同时能得到您的确认ok，那第一时间会快递到贵公司！

二、最小订单量是多少？

答:我们没有设定最小定单量的数量，可以任意数量起订,但您应该明白数量多，相对于成本来说就低，价格会更好，如数量少，您可能要付较高的单价。

三、能否得到你们的五金弹簧样品？

答:当然，请您即时与我们联系！我们需要知道您的公司名、姓名、地址、联系电话、传真、以及预期定单数量等信息，您也可给我们短信留言，或在阿里贸易通上直接和我们联系,我们会在第一时间回复您的咨询，你的咨询来电和留言都是对我们最大的信任和支持，我们将竭成为您服务。

万鑫弹簧厂欢迎您的光顾。

本产品的样品或现货是样品，是否标准件是标准件，标准编号是wx-168，品牌是万鑫，用途是五金,塑胶,玩具,汽车,电池,电子通讯,沙发,自行车,摩托车,三轮车,灯具,夹具,开关,锁具,礼品、工艺品,模具,电器,多种用途，形状是异型弹簧，材质是琴钢线，钢丝直径是1（mm），弹簧外径是10（mm），弹簧内径是8（mm），节距是3（mm），自由高度是60（mm），旋向是右旋，型号是wX-1668，拉伸强度极限是80（N/S），弹簧是弹簧