

# TOKY 三位半数字交流电流表DP3-AA20

产品名称	TOKY 三位半数字交流电流表DP3-AA20
公司名称	南京东崎机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字式电流测量仪表 品牌:TOKY东崎
公司地址	南京市秦淮区中华路276号
联系电话	13813955430

## 产品详情

本公司厂家直销toky东崎三位半数字交流电流表dp3-aa20，全新正品，现货热销，欢迎选购。电话13776634481

025-85300316

类型数显电流测量仪表品牌东崎(toky)型号dp3-aa20测量范围0-20 ( a ) 准确度  $\pm 0.5\% .s \pm 2digit$ 功率 4.5va ( w ) 电源电压ac220 ( v ) 外形尺寸48\*96 ( mm )

dp3-aa数显交流电流表|东崎toky220v供电电流表|dp3i-aa带变送数字交流电流表 特点

具有模拟变送输出功能4 ~ 20ma,0 ~ 20ma可选

ac 220v供电采样速度2.5次/秒测量平均值外型尺寸 48h x 96w x 100l mm数字显示范围  $\pm 1999$

dp3-aa数显交流电流表|东崎toky220v供电电流表|dp3i-aa带变送数字交流电流表

选型说明

dp3-aa数显交流电流表|东崎toky220v供电电流表|dp3i-aa带变送数字交流电流表 常用型号

以下为常用规格，可以根据要求特殊订做

型号规格	量程	分辨力	互感器变比	测量精度	最大允许输入

dp3-aa0.2	200ma	100ua	直接输入	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	500ma
dp3-aa2	2a	1ma	直接输入	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	5a
dp3-aa20	20a	10ma	20a:5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	1.2f.s
dp3-aa50	50a	100ma	50a:5a	$\pm 1\%f.s \pm 2digit$	1.2f.s
dp3-aa100	100a	100ma	100a:5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	1.2f.s
dp3-aa150	150a	100ma	150a:5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	1.2f.s
dp3-aa200	200a	100ma	200a:5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	1.2f.s
dp3-aa500	500a	1a	500a:5a	$\pm 1\%f.s \pm 2digit$	1.2f.s
dp3-aa1000	1000a	1a	1000a:5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	1.2f.s
dp3-aa1500	1500a	1a	1500a:5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	1.2f.s
dp3-aa2000	2000a	1a	2000a:5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	1.2f.s
dp3i-aa0.2	200ma	100ua	直接输入	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	500ma
dp3i-aa2	2a	1ma	直接输入	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	5a
dp3i-aa20	20a	10ma	20a:5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	1.2f.s
dp3i-aa50	50a	100ma	50a:5a	$\pm 1\%f.s \pm 2digit$	1.2f.s
dp3i-aa100	100a	100ma	100a:5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	1.2f.s
dp3i-aa150	150a	100ma	150a:5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	1.2f.s
dp3i-aa200	200a	100ma	200a:5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	1.2f.s
dp3i-aa500	500a	1a	500a:5a	$\pm 1\%f.s \pm 2digit$	1.2f.s
dp3i-aa1000	1000a	1a	1000a:5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	1.2f.s
dp3i-aa1500	1500a	1a	1500a:5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	1.2f.s
dp3i-aa2000	2000a	1a	2000a:5a	$\pm 0.5\%f.s \pm 2dig$ it	1.2f.s

dp3-aa数显交流电流表|东崎toky220v供电电流表|dp3i-aa带变送数字交流电流表 一般规格

最大显示	1999 ac 显示平均值
输入方式	单端输入
a/d转换	双重积分
测量速度	约2.5次/秒
频率范围	40 ~ 200hz 仅对交流
溢出显示	" 1" or "-1"
极性显示	只显示 "-"仅对直流
显示	红色数码管14.2mmh

电 源	ac220v ± 10%, 50/60hz
功 耗	4.5va
耐 压	ac 1500v 1min
绝缘电阻	dc 500v 100m
精度	第一位显示0.5级,不显示1级

本产品的加工定制是是，类型是数字式电流测量仪表，品牌是TOKY东崎，型号是DP3-AA20，测量范围是0-20（A），准确度是 $\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$ ，功率是 4.5VA（W）（W），电源电压是220（V），外形尺寸是48\*96（mm），规格是DP3-AA20