

数显 双显 电压表电流表头一体 直流200V 100A 数字电动车电压表

产品名称	数显 双显 电压表电流表头一体 直流200V 100A 数字电动车电压表
公司名称	深圳市兴达恒业科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 类型:数显电流测量仪表
公司地址	深圳市宝安区西乡街道九围一路33号顺兴工业区2栋3楼
联系电话	18923470700

产品详情

直流双显电压电流表 本双色双表体积小，可同时同屏显示电压、电流
本表头采用是共地设计，即测量端的地线与供电端的地线是相通的

本表供电范围：dc4.5~30v，供电反接不会烧，

注意：最高输入电压不能超过30v，否则有烧毁的危险

技术参数：

供电电压：dc4.5~30v（超宽范围，适用多种场合）

测试电压：0~200v；

最小分辨率：1v，如有特殊要求需要定做请联系客服

测试电流量程：最大100a，

最小分辨率：1a，（外置分频器）

工作电流：20ma（超低功耗）

显示方式：0.28 led----单色（全红），双色（红蓝），双色（红黄）注：颜色不同单价不同。

外形尺寸：48×29×21mm

安装开孔：45.5 × 26.5mm

测量速率：100ms/次 测量精度1% (± 1个字)

极限工作条件：最低供电电压：dc+4.5v

最高供电电压：dc+30v

工作温度：-15 +70

工作湿度：10 80% (无凝露)

工作气压：80 106kpa

阳光照射：无直接照射接线图：

本产品的建议零售价是 ¥ 30.00，加工定制是是，类型是数显电流测量仪表，品牌是XD，型号是XD28-SX，测量范围是500 (A)，准确度是0.2，功率是0.5 (W)，电源电压是4.5-30 (V)，外形尺寸是48 × 29 × 21mm (mm)