

# YB1-10/0.4-100-1600KVA欧式箱变

产品名称	YB1-10/0.4-100-1600KVA欧式箱变
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海人民 型号:YB1-10
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

## 产品详情

### yb1-12欧式箱变产品概述

高压开关设备、变压器、低压开关设备三位一体，成套性强；

高、低压保护完善，运行安全可靠，维护简单；

占地少、投资省、生产周期短、移动方便；

接线方案灵活多样；

结构独特，蜂窝式结构双层（复合板）外壳牢固，隔热又散热通风、美观、防护等级高，外壳材料有不锈钢，钛合金，冷轧板、彩钢板可选。

样式多样、通用型、别墅型、紧凑型等多种形式。

高压环网柜内可装配网自动化终端（ftu）实现短路及单相接地，故障可靠检测具备“四途”功能，便于配网自动化升级。

### 用途

广泛用于城市电网改造、住宅小区、高层建筑、工矿、宾馆、商场、机场、铁路、油田、码头、高速公路以及临时性用电设施等户内外场所。

### 功能及特点

高压开关设备、变压器、低压开关设备三位一体，成套性强；

高、低压保护完善，运行安全可靠，维护简单；

占地少、投资省、生产周期短、移动方便；

接线方案灵活多样；

结构独特，蜂窝式结构双层（复合板）外壳牢固，隔热又散热通风、美观、防护等级高，外壳材料有不锈钢，钛合金，冷轧板、彩钢板可选。

样式多样、通用型、别墅型、紧凑型等多种形式。

高压环网柜内可装配网自动化终端（ftu）实现短路及单相接地，故障可靠检测具备“四途”功能，便于配网自动化升级。

上海输配电气

正常使用条件

海拔高度不超过1000米

环境温度：-25摄氏度到40摄氏度

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%

安装场所：无火灾、爆炸危险、导电尘埃、化学腐蚀性气体以及剧烈震动的场所。

若超过以上条件时，用户可与我公司协商。

高压侧

预装式变电站高压一般采用负荷开关-熔断器组合保护，熔断器一相熔断后，三相联动脱扣，负荷开关有产气式、压气式、真空、六氟化硫等形式可选，可配电动操作机构，实现自动化升级；熔断器为高压限流熔断器，带撞击器，动作可靠，开断容量大。

低压侧

低压侧主开关采用万能式或智能型断路器，选择性保护；出线开关选用新型塑壳式开关体积小、飞弧短，最高可达30回；智能型自动跟踪无功补偿装置，有接触器和无触点两种投切方式供用户使用。

本产品的加工定制是是，品牌是上海人民，型号是YB1-10，额定电流是1250（A），冲击耐受电压是10（KV），壳体防护等级是ip44，产品认证是CQC