

机械动力控制箱 AAC

产品名称	机械动力控制箱 AAC
公司名称	瑞安市正强包装机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:DELIXI/德力西 型号:AAC
公司地址	温州浙江瑞安市沿江西路169号
联系电话	86-57765668123 13738368123

产品详情

联系人:周先生 手机 13958805718、可按客户要求定做产品。公司在压缩机领域的丰富经验和出色表现，利用剩余产能，降低电气成套控制系统生产成本；凭借严格统一的质量管理和工艺控制，保证产品品质；年轻而富有拓展力的专业化团队，打造出高效及时的服务。我们整合资源，全力为各工控企业的自动化控制系统提供更具有竞争力的技术与产品售后服务。主要经营：设计及生产：plc、变频器柜电气控制、低高压配电、交流配电，防爆配电，电源控制、操作控制台适用范围：本公司产品适用于工业机械设备生产及加工厂（如：生产纺织、包装、注塑、冶金、化工、机加工、轻工、船舶、龙亚工程等各类产业设备中）公司部分产品如下图：注：以下参数仅供参考，产品所有需求可据客户拟定。

一.基本参数 1.1额定电压：380v/220v/110v 1.2额定电流：2.5-100a

1.3分断能力：有效值(ka)：15-50峰值(ka)：30-105二.性质1.

plc选用三菱fx1n/fx2n系列，西门子logo/s7-200cn/s7-1200，也据客户需要指定系列品牌。2.柜内均接触器、开关、继电器均采用abb、施耐德、龙亚、lg、德力西、台安等知名品牌元器件，质量高性能好，也可据用户要求指定使用其它品牌。3.配电柜、配电箱、启动盘，黄金分割比的方法与设计柜体美观大方、人性化。4.我们的柜体的防护等级为ip24，可防止大于1.0mm的固体物侵入，防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到箱体内部的零件。三、使用环境

1.周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃；24h内的平均温度不得高于+35℃。

2.户内安装使用，使用地点的海拔高度不超过2000m。3.周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，较低温度时允许有较大的相对湿度(例如+20℃时为90%)。我公司申报高新技术企业复审提供的《高新技术企业认定复审申请书》及其所有佐证材料，真实有效，并对材料的真实性承担法律责任。若存在弄虚作假行为，按照《高新技术企业认定管理办法》的相关规定处理。特此承诺。

声明：所有产品价格由成本和销量估定，若您需要请先与我贵谈再交流，感谢您配合！

本产品的加工定制是是，品牌是DELIXI/德力西，型号是AAC，周先生是13958805718