

供山东宝丰TC—500型滑板式异型陶瓷产品滚压成型机、陶瓷机械

产品名称	供山东宝丰TC—500型滑板式异型陶瓷产品滚压成型机、陶瓷机械
公司名称	淄博宝丰换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:陶瓷产品成型设备 品牌:山东宝丰
公司地址	山东省淄博市博山区人民西路219号
联系电话	0533-4255789

产品详情

滑板式异型产品滚压成型机是获国家专利的新产品，该机采用了滚头滑板移位和自动夹模装置，能滚压成型腹部或底部直径大于口部直径的陶瓷制品，是取代注浆和旋压成型的理想设备。该机经陶瓷厂家生产验证，以其质量可靠、性能稳定、调节灵活、改产方便等显著特点，深受青睐。

主要技术参数:

技术参数	tc_300	tc_400	tc-500	tc_600
罐类成型范围 (mm)	∅ 120 h 140	∅ 160 h 200	∅ 240 h 240	∅ 300 h 260
盘类成型范围 (mm)	∅ 300	∅ 400	∅ 500	∅ 600
生产能力 (件/分)	4~6	3~4	2~3	1~2
机轮轴转速 (r/min)	1144	710	480	320
滚头轴转速 (r/min)	915	546	384	256
滑板移动范围 (mm)	0~30	0~40	0~50	0~60
总功率 (kw)	2.8	3	4.5	5.5
滚头轴功率 (kw)	0.55	0.75	0.75	0.75
机轮轴功率 (kw)	1.5	1.5	3	4
涡轮箱功率 (kw)	0.75	0.75	0.75	0.75
机重 (kg)	1000	1300	1600	2200

滑板式异型产品滚压成型机是获国家专利的新产品，该机采用了滚头滑板移位和自动夹模

装置，能滚压成型腹部或底部直径大于口部直径的陶瓷制品，是取代注浆和旋压成型的理想设备。该机经陶瓷厂家生产验证，以其质量可靠、性能稳定、调节灵活、改产方便等显著特点，深受青睐。

主要技术参数:

滑板式异型产品滚压成型机是获国家专利的新产品，该机采用了滚头滑板移位和自动夹模装置，能滚压成型腹部或底部直径大于口部直径的陶瓷制品，是取代注浆和旋压成型的理想设备。该机经陶瓷厂家生产验证，以其质量可靠、性能稳定、调节灵活、改产方便等显著特点，深受青睐。

主要技术参数:

技术参数	tc_300	tc_400	tc-500	tc_600
罐类成型范围 (mm)	∅ 120 h 140	∅ 160 h 200	∅ 240 h 240	∅ 300 h 260
盘类成型范围 (mm)	∅ 300	∅ 400	∅ 500	∅ 600
生产能力 (件/分)	4~6	3~4	2~3	1~2
机轮轴转速 (r/min)	1144	710	480	320
滚头轴转速 (r/min)	915	546	384	256
滑板移动范围 (mm)	0~30	0~40	0~50	0~60
总功率 (kw)	2.8	3	4.5	5.5
滚头轴功率 (kw)	0.55	0.75	0.75	0.75
机轮轴功率 (kw)	1.5	1.5	3	4
涡轮箱功率 (kw)	0.75	0.75	0.75	0.75
机重 (kg)	1000	1300	1600	2200
技术参数	tc_300	tc_400	tc-500	tc_600
罐类成型范围 (mm)	∅ 120 h 140	∅ 160 h 200	∅ 240 h 240	∅ 300 h 260
盘类成型范围 (mm)	∅ 300	∅ 400	∅ 500	∅ 600
生产能力 (件/分)	4~6	3~4	2~3	1~2
机轮轴转速 (r/min)	1144	710	480	320
滚头轴转速 (r/min)	915	546	384	256
滑板移动范围 (mm)	0~30	0~40	0~50	0~60
总功率 (kw)	2.8	3	4.5	5.5
滚头轴功率 (kw)	0.55	0.75	0.75	0.75
机轮轴功率 (kw)	1.5	1.5	3	4
涡轮箱功率 (kw)	0.75	0.75	0.75	0.75
机重 (kg)	1000	1300	1600	2200

本产品的加工定制是是，类型是陶瓷产品成型设备，品牌是山东宝丰，型号是TC_500，用途是陶瓷产品胚体滚压成型，加工能力是100台/月，产品别名是滚压成型机，规格是TC_500