

轨道可调式螺丝钉供给机 奇力速KILEWS

产品名称	轨道可调式螺丝钉供给机 奇力速KILEWS
公司名称	天津市奇力速机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奇力速KILEWS 型号:KFR-1050
公司地址	中国 天津市 天津市和平区宝鸡西道12号
联系电话	86 22 27812348

产品详情

品牌 奇力速KILEWS 型号 KFR-1050

产品说明：

可使用螺丝范围最广，螺丝尺寸可由1.0~5.0mm (1.0、1.2、1.4、1.7、2.0、2.3、2.6、3.0、3.5、4.0、5.0)多种规格。
可使用螺丝不包含头部计算为19mm长，容量在200~220c.c。 3%
可使用特殊螺丝，如1：1或1 < 1或超平头(0.2mm)形状之螺丝。
首创可任意调整轨道大小，轨道调整简单易懂，配合螺丝尺寸，不管厘米或英制规格，皆能操作自如。
减少库存降低成本，一台可调整11种规格使用的螺丝，使用者可降低设备采购成本
可调整震动强度大小，震动强度大小可随使用者调整，可提升生产速度。
人性化多任务程序管理，送料与震动驱动方式独立，可自由设定理想停止时间，滚筒滚动落料时间、螺丝到达前端后的振动时间、螺丝在轨道上运行的速度快慢皆由pcb独立提供来达到配合生产线的作业时效。

扭力规格：	model name & number	kfr-1050
	size	182(w) *126(l)*147(h)mm
	weight	n.w. : approx 2.17 kgs (excluding switch
	power source	ac 100~240v
	switching adaptor	dc 15v switching adaptor
	applicable screw	from m1.0 to m5.0
	applicable screw length	up to 19mm(under head)
	scooping chamber capacity	200~220 cc
	accessories (in package & box)	allen wrench (l shaped 2.0*107mm)
		switching adaptor *1 set.
	滑轨治具片(0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、*	

	滑轨后端规格片 (0.2*10*20mm)
	滑轨后端规格片 (0.5*10*20mm)*
	螺丝档子2.0~5.0mm用*1pc
	instruction manual
package size	单机包装尺寸：282(l)*142(w)*20 整箱包装尺寸：450(l)*310(w)*43
package weight(including machine)	单机重量：g.w.：approx 2.63
	整箱重量：g.w.：approx 16.53 kgs(one