

催化剂气氛炉 硬质合金实验气氛炉 无机材料气氛炉 粉体材料气氛炉

产品名称	催化剂气氛炉 硬质合金实验气氛炉 无机材料气氛炉 粉体材料气氛炉
公司名称	无锡贝鲁斯热工科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:和远程 型号: SX2Q--12
公司地址	无锡市南长区红星路8号1516
联系电话	15106152806

产品详情

设备别名：气氛保护箱式炉，高温气氛炉，气氛保护热处理炉，箱式气氛退火炉，保护气氛箱式烧结炉

温度使用范围：0~1200

用途：保护气氛箱式电炉的使用范围非常广泛，适用于工矿企业、科研单位、大专院校实验室等。作化学分析、物理测定、以及金属件和小型模具钢件在气氛保护下的热处理。

产品特点：1、本系列电阻炉采用优质钢板精工制作而成，表面采用静电喷涂，外形美观。2、工作室为优质耐火材料烧制而成的高铝质炉膛，加热元件可根据不同的温度配置（一般有高温电阻丝、硅碳棒、钼丝、硅钼棒等）。3、保温材料采用轻质保温砖及优质的硅酸铝耐火纤维棉。4、气路系统配有流量计、减压阀、截止阀，设备采用炉壳整体密封，炉口用硅橡胶密封并加水冷。5、与电炉配套的温控部分采用pid可调智能仪表控制，可编制多个程序段，精确控制产品的烧制过程，并具有过流、限流、过热等保护功能。6、炉门打开时有自动断电功能，最大程度保证了使用者的安全。整个设备具有升温速度快，保温性能好，炉温均匀，使用安全、方便、节能、环保等特点。

型号规格	功率 kw	温度	电压 v	炉衬材质	炉膛尺寸 (mm) 长 × 宽 × 高	可通气氛	热电偶
sx2q-4-10	4	1000	220	高铝	325 × 200 × 125	n2 h2惰性气体	镍铬—镍硅 (k)
sx2q-8-10	8	1000	三相	高铝	400 × 250 × 160	n2 h2惰性气体	镍铬—镍硅 (k)
sxq-12-10	12	1000	三相	高铝	500 × 300 × 200	n2 h2惰性气体	镍铬—镍硅 (k)

本产品的加工定制是否，品牌是和远程，型号是SX2Q--12，最大电压是380（V），功率是6KW（W），额定温度是1200（ ），主要用途是锻烧，产品认证是ISO9001