

0.13立方自动温控高温电窑 陶艺电窑 可调还原气氛电窑 1320

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 0.13立方自动温控高温电窑 陶艺电窑 可调还原气氛电窑 1320 |
| 公司名称 | 景德镇市新洲机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:新洲 型号:高温电窑0.13 |
| 公司地址 | 里村后街附4 2号 |
| 联系电话 | 8484383 15717982829 |

产品详情

产品介绍

0.13全自动温控高温电窑

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数量及规格 | 备 注 |
|----|----------|-----|------------------------|-----------|
| 1 | 窑炉有效容积 | m3 | 0.13 | |
| 2 | 窑内尺寸 | mm | 500 × 500 × 500 | 长 × 宽 × 高 |
| 3 | 升温速度 | /分钟 | 2-5 | |
| 4 | 设计最高工作温度 | | 1320 | |
| 5 | 功率 | kw | 18 | |
| 6 | 控制方式 | | 32段智能程序控制 (可储存15条升温曲线) | 微电脑自动温控 |

外形尺寸：宽1320×深1320×高1300（毫米）

炉丝采用耐温1350 高温含钼电炉丝，长时间工作最高温度1320 ，使用寿命 120窑次，PLC控制，可人工设定烧成程序，自动按程序烧成。

窑炉采用正宗莫来砖石砌成，窑顶为莫来石拱顶，质量可靠，寿命长。适合精品陶瓷烧制各种燃料或物质。

窑炉吸取传统电窑的优点，再结构上做了优化，莫来石砖能蓄热可保温，在砖墙和面板间有良好的保温，并且防止窑壁过热。

电窑内控制电器和窑炉一体化，美观大方。将控制仪表和按钮布置在侧面，方便操控。侧开门，方便测试线路，及更换电炉丝，维修十分方便。

产品展示

产品正面展示 产品侧面展示 前视图 侧视图 侧视图内部图

售后服务

维护常识

客户收到电窑设备后，客户必须先检查设备是否完好，电线是否有破损。一定要由专业电工（一定要是铜芯线，电线粗细根据功率来定），设备必须有安全接地线才能通电。设备通电前一定要测试下窑体是否带电，确认安全后才能操作。 客户在使用前一定要烘窑，新窑一般里

比较重的，需要烘窑，将窑内的水汽烘干，如果是砖窑，烘窑将接砖的水泥烘干。窑烘的和窑的寿命。如果有不懂，可以与销售工程师联系。电窑设备客户要定期检查线路，上的螺母要定期的拧紧，防止松动。电炉丝的窑炉客户尽量不要急冷急热，有的型号不能往窑内通入气氛的，客户一定要跟我们确认后使用。我厂制造的电窑设备，窑体，电器保修半年（外地客户需将损坏电器寄给我厂，我厂寄新的给客户，由客户自行更换素破坏不在保修范围。

关于我们

景德镇市新洲机械厂是生产加工窑炉配件，制作各类燃气窑炉，电窑，陶瓷机械设备等产，拥有完整、科学的质量管理体系。景德镇市新洲机械厂的诚信、实力和产品质量获得业友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系方式

景德镇新洲机械厂地址：江西省景德镇市珠山区里村中弄8号电话：0798-8484383 手机：15717982829 传真：0798-7035225 联系人：郑经理 电子邮件：15717982829@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是新洲，型号是高温电窑0.13，最大电压是380（V），功率是18000（W），额定温度是1320（ ），主要用途是陶瓷烧成，试验试烧，产品认证是新洲