

LED铝基板 5630LED50mm铝基板

产品名称	LED铝基板 5630LED50mm铝基板
公司名称	中山市古镇航一电子销售部
价格	面议
规格参数	种类:铝基覆铜板 绝缘材料:合成纤维板
公司地址	广东 中山市 古镇镇六坊永兴二路10号
联系电话	076022382739 15976092228

产品详情

中山市航一电子科技有限公司及江门市航一科技有限公司隶属航一实业（香港）有限公司，专业生产高精度单、双面、多层印刷线路板、铝基线路板及柔性线路板为主，配套smt/ai/hi来料加工及总装的企业。公司总投资5000万元人民币。现有员工800余人，现有工厂面积32000平方米。全套引进先进的线路板生产设备及电子贴装设备，聘用经验丰富的专业英才进行管理，年产能90万平方米，是一家规模强大、设备完善、管理严格、品质卓越的专业线路板生产厂家。加工范围：双面、多层印刷电路板、单双面柔性线路板（fpc）、铝基线路板、陶瓷基线路板、hdi线路板、铁基板、铜基板、高频板、罗杰斯、聚四氟乙稀。层数（最大）2—28板材类型fr-4、cem-1、cem-3、22f、lf-1(铝基)、lf-2(铝基)、陶瓷基板材料混压4层--6层6层--8层最大尺寸610mm x 1100mm外形尺寸公差 ±0.13mm ±0.10mm板厚范围0.1mm--6.00mm 0.10mm--8.00mm板厚公差 (t ≥ 0.8mm) ±8% ±5%板厚公差(t < 0.8mm) ±10% ±8%介质厚度0.076mm--6.00mm 0.076mm--0.100mm最小线宽0.075mm (3mil) 0.063mm(2.5mil)最小线距0.075mm (3mil) 0.063mm(2.5mil)外层铜厚8.75um--1050um 8.75um--1050um内层铜厚8.75um--1050um 8.75um--1050um钻孔孔径(机械钻)0.25mm--6.00mm 0.15mm--0.25mm成孔孔径(机械钻)0.20mm--6.00mm 0.10mm--0.15mm孔径公差(机械钻) +/- 0.08 mm (沉铜孔): +/- 0.05 mm (非沉铜孔): +0.1/-0.05 mm (啤孔)孔位公差(机械钻) +/-0.075mm: (钻孔): +/- 0.10 mm (啤孔)0.050mm激光钻孔孔径0.10mm 0.075mm板厚孔径比12.5 : 1 20 : 1阻焊类型感光绿、黄、黑、紫、蓝、油墨阻抗公差 ±10% ±5%表面处理类型热风整平、电镀镍金、厚硬/软金、化学镍金、镀金、无铅沉锡、无铅喷锡、普通喷锡、抗氧化(osp)

***** “诚信、优质、高效”是公司的宗旨，客户为第一、做最好品质、达最高效率”

“创最低成本是公司立足市场寻求发展坚持不变的”

“以优质、高效取得客户信赖”

“欢迎来电垂询” *****

本产品的加工定制是是，种类是铝基覆铜板，绝缘材料是合成纤维板，表面工艺是无铅喷锡/Leadfree，表面油墨是按客户要求，最小线宽间距是0.075mm(3mil)，最小孔径是0.25mm，加工层数是1-16，板厚度是1.5（mm），粘结剂树脂是聚四氟乙烯，特性是高散热型