

# 各种规格绝缘子生产批发 质量保证

产品名称	各种规格绝缘子生产批发 质量保证
公司名称	芦溪县丰利电瓷电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:丰利电瓷 型号:低压线路绝缘子
公司地址	萍乡市芦溪县上埠镇鸭塘村
联系电话	暂无

## 产品详情

绝缘子的基本性能包括电气、机械和热性能。此外，还有耐环境和耐老化等性能。

**电气性能：**沿着绝缘表面发生的破坏性放电称为闪络，闪络特性是绝缘子的主要电气性能。对于不同电压等级，绝缘子的耐受电压要求各不相同，其指标有工频干、湿耐压、雷电冲击耐压、雷电冲击截波耐压、操作冲击耐压等。为避免在运行中击穿，绝缘子的击穿电压高于闪络电压。在出厂试验中，可击穿型的瓷绝缘子一般经过火花试验，即加高压使绝缘表面发生频繁的火花，维持一定时间，看是否被击穿。某些绝缘子还需经过电晕试验，无线电干扰试验，局部放电试验和介质损耗试验等。高海拔地区绝缘子，因空气密度下降而使电气强度下降，因此，其耐受电压换算到标准大气条件时应相应提高。污秽绝缘子受潮时的闪络电压大大低于其干、湿闪络电压，因此，污秽地区须加强绝缘或采用耐污型绝缘子，其爬电比距（爬电距与额定电压之比）应较正常型高。直流绝缘子与交流绝缘子相比较，其电场分布较差，又有吸附污粒和电解作用，闪络电压较低，一般要求有特殊的结构设计和更大的爬电距离。

**机械性能：**绝缘子在运行中常受到导线的重力和张力、风力、覆冰重量、绝缘子自重、导线振动、设备操作机械力、短路电动力、地震和其他机械力的作用。有关标准对机械性能规定有严格的要求。

**热性能：**户外绝缘子要求有耐受温度急变的能力。例如瓷绝缘子要求经几次冷热循环而不开裂。绝缘套管因有电流通过，其零部件和绝缘件的温升以及容许短时电流值均须符合有关标准的规定。

公司名称：芦溪县丰利电瓷电器厂

业务电话：0799-7512669

13207993933（周先生） 13879940350（徐女士）

公司地址：江西省萍乡市芦溪县

因我厂是生产厂家，可按照您的需求制作，请您在购物之前与客服咨询，确认产品的实际库存。

本产品的加工定制是是，品牌是丰利电瓷，型号是低压线路绝缘子，连接结构标记是126，材质是陶瓷，结构高度是75（mm），最小电弧距离是90（mm），产品认证是国标，产品用途是电力,电缆