

最高使用压力(mpa)	1.00
过滤精度 (μ m)	50 ~ 75
分水效率(%)	80
工作温度(° c)	5 ~ 60

*还有 1 ~ 5 μ m ; 5 ~ 10 μ m ; 10 ~ 25 μ m ; 25 ~ 50 μ m可供选择。

公称通径	m			l	l1
	6	g1/8"		m10 × 1	173
8	g1/4"	m12 × 1.25	m14 × 1.5	173	80
10	g3/8"	m16 × 1.5	m18 × 1.5	173	80
15	g1/2"	m20 × 1.5	m22 × 1.5	173	80
20	g3/4"		m27 × 2	219	115
25	g1"		m33 × 2	219	115
40	g1 1/2"		m48 × 2	280	132
50	g2"		m60 × 2	280	132

产品说明
 本产品的加工定制是是，品牌是JUPU，型号是QSL-25，适用范围是空气，规格是QSL-25，口径是8（mm），过滤精度是0.01，调压范围是0.1-1.0（Mpa），最高使用压力是1.0（Mpa），重量是1（kg）

适用范围：空气过滤器系列产品广泛用于一般气压传动系统中，滤除压缩空气中的杂质和水份，达到气压程度。

订购代码

技术参数

型号	qsl								
公称通径(mm)	6	8	10	15	20	25	40	50	