

|优质供应商|LGJ钢芯铝绞线|LJ架空铝绞线

产品名称	优质供应商 LGJ钢芯铝绞线 LJ架空铝绞线
公司名称	上海畅宇线缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:QIFAN/起帆畅宇 型号:铝绞线LGJLJ
公司地址	上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢13楼-089
联系电话	13917760509

产品详情

钢芯铝绞线是由铝线和钢线绞合而成的，适用于架空输电线路用。

它内部是钢“芯”，外部是用铝线通过绞合方式缠绕在钢芯周围；钢芯主要起增加强度的作用，铝绞线主要起传送电能的作用；对高电压的输电线路，由于线路的路径有限，又不可能在一个路径上架多条线路，人们想出了采用一个路径，一套铁塔，挂多条导线，即一条线路相当于架了多条线路的方法；对500 kv的输电线路，我国大多采用挂四条导线的方式，这就被命名为“四分裂线”，其实这四分裂线就是普通的四根钢芯铝绞线，没有什么特殊的，不是一根是钢，三根是铝：与“裸”导线相对应，也有架空绝缘导线，型号多为jklyj，是架空铝材质交联聚乙烯封装导线；在我国城市及对供电可靠性要求比较高的配电系统中已广泛使用，虽然价格偏高，但却是配电线路的发展方向。

作用和优点：钢芯铝绞线具有结构简单、架设与维护方便、线路造价低、传输容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理条件的敷设、具有良好的导电性能和足够的机械强度、抗拉强度大、塔杆距离可放大等特点。因此广泛应用于各种电压等级的架空输配电线路中。

标称截面 铝/钢 (mm ²)	根数/直径 (mm)		计算截面 (mm ²)			外径(m m)	直流电阻(不大于, / km)	计算 拉断力(n)	计算 质量(kg/k m)	交货长度 (不小于, m)
	铝	钢	铝	钢	总计					
10/2	6/1.50	1/1.50	10.60	1.77	12.37	4.50	2.706	4120	42.9	3000
16/3	6/1.85	1/1.85	16.13	2.69	18.82	5.55	1.779	6130	65.2	3000
25/4	6/2.32	1/2.32	25.36	4.23	29.59	6.96	1.131	9290	102.6	3000
35/6	6/2.72	1/2.72	34.86	5.81	40.67	8.16	0.8230	12630	141.0	3000
50/8	6/3.20	1/3.20	48.25	8.04	56.29	9.60	0.5946	16870	195.1	2000

50/30	12/2.32	7/2.32	50.73	29.59	80.32	11.60	0.5692	42620	372.9	3000
70/10	6/3.80	1/3.80	68.05	11.34	79.39	11.40	0.4217	23390	275.2	2000
70/40	12/2.72	7/2.72	69.73	40.67	110.40	13.60	0.4141	58300	511.3	2000
95/15	26/2.15	7/1.67	94.39	15.33	109.72	13.61	0.3058	35000	380.8	2000
95/20	7/4.16	7/1.85	95.14	18.82	113.96	13.87	0.3019	37200	408.6	2000
95/55	12/3.20	7/3.20	96.51	56.30	152.81	16.00	0.2992	78110	707.7	2000
120/7	18/2.90	1/2.90	118.89	6.61	125.50	24.50	0.2422	27570	379.0	2000
120/20	26/2.38	7/1.85	115.67	18.82	184.40	15.07	0.2496	41000	466.8	2000
120/25	7/4.72	7/2.10	122.48	21.25	146.73	15.74	0.2345	47880	526.6	2000
120/70	12/3.60	7/3.60	122.15	71.25	196.40	18.00	0.2364	98370	895.6	2000
150/8	18/3.20	1/3.20	444.76	8.84	152.30	16.00	0.1989	32860	461.4	2000
150/20	24/2.76	7/1.85	145.68	18.82	164.50	16.67	0.1980	46630	549.4	2000
150/25	26/2.70	7/2.10	148.86	21.25	172.11	17.10	0.1939	54110	601.0	2000
150/35	30/2.50	7/2.50	147.20	34.36	181.62	17.50	0.1962	65020	676.2	2000
185/10	18/3.60	1/3.60	183.22	10.18	193.40	18.00	0.1572	40880	584.0	2000
185/25	24/3.15	7/2.10	187.04	24.25	211.29	18.90	0.1542	59420	706.1	2000
185/30	26/2.98	7/2.32	181.34	29.59	210.93	18.88	0.1592	64320	732.6	2000
185/45	30/2.80	7/2.80	184.73	43.10	227.83	19.60	0.1564	80190	848.2	2000
210/10	18/3.80	1/3.80	204.14	11.34	215.48	19.00	0.1411	45140	650.7	2000
210/25	24/3.33	7/2.22	209.02	27.10	236.12	19.98	0.1380	65990	789.1	2000
210/35	26/3.22	7/2.50	211.73	34.36	246.09	20.38	0.1363	74250	853.9	2000
210/50	30/2.98	7/2.98	209.24	48.82	253.06	20.86	0.1381	90830	960.8	2000
240/30	24/3.60	7/2.40	244.29	31.67	275.96	21.60	0.1181	75620	922.2	2000
240/40	26/3.42	7/2.66	238.85	38.90	277.75	21.66	0.1209	83370	964.3	2000
240/55	30/3.20	7/3.20	241.27	56.30	297.57	22.40	0.1198	102100	1108	2000
300/15	42/3.00	7/1.67	296.88	15.33	312.21	23.01	0.09724	68060	939.8	2000
300/20	45/2.93	7/1.95	303.42	20.91	324.33	23.43	0.09520	75680	1002	2000
300/25	48/2.85	7/2.22	306.21	27.10	333.31	23.76	0.09433	83410	1058	2000
300/40	24/3.99	7/2.66	300.09	38.90	338.99	23.94	0.09614	92220	1133	2000
300/50	26/3.83	7/2.98	299.54	48.82	348.36	24.26	0.09636	103400	1210	2000

300/70	30/3.60	7/3.6	305.36	71.25	376.61	25.20	0.09463	128000	1402	2000
400/20	42/3.51	7/1.95	406.40	20.91	427.31	26.91	0.07104	88850	1286	1500
400/25	45/3.33	7/2.22	391.91	27.10	419.01	26.64	0.07370	95940	1295	1500
400/35	48/3.22	7/2.50	390.88	34.36	425.24	26.82	0.07389	103900	1349	1500
400/50	54/3.07	7/3.07	399.73	51.82	451.55	27.63	0.07232	123400	1511	1500
400/65	26/4.42	7/3.44	398.94	65.06	464.00	28.00	0.07236	135200	1611	1500
400/95	30/4.16	19/2.50	407.75	93.27	501.02	29.14	0.07087	171300	1860	1500
500/35	45/3.75	7/2.50	497.01	34.36	531.37	30.00	0.05812	119500	1642	1500
500/45	48/3.60	7/2.80	488.58	43.10	531.68	30.00	0.05912	128100	1688	1500
500/65	54/3.44	7/3.44	501.88	65.06	566.94	30.96	0.05760	154000	1897	1500
630/45	45/4.20	7/2.80	623.45	43.10	666.55	33.60	0.04633	148700	2060	1200
630/55	48/4.12	7/3.20	639.92	56.30	696.22	34.32	0.04514	164400	2209	1200
630/80	54/3.87	19/2.32	635.19	80.32	715.51	34.82	0.04551	192900	2388	1200
800/55	45/4.80	7/3.20	814.33	56.30	870.60	38.40	0.03547	191500	2690	1000
800/70	48/4.63	7/3.60				38.58	0.03574		2785.9	1000
800/100	54/4.33	19/2.60				38.98	0.03635		2985.4	1000

【注意事项】因市场原材料价格原因，造成产品价格有所变动，请在订单前来电确认，以免因价格变动带来不便和损失。图片仅供参考、实物以本公司产品为准。 本公司拥有最终解释权.款到发货。商品退换： 收到货物后，请当面仔细检查，确认规格型号、数量、颜色无误，商品无破损后再签收，有问题拒绝签收，并即刻联系掌柜。一旦签收，将不得再以其它理由要求退换货。（这点非常非常重要！！请各位亲门注意哈。） 因商品本身质量问题可退换，退换部分的运费由卖家承担。买家退换时，请用相同的邮寄方式寄回，且运费不得高于卖家发货时的运费（以包裹单费用为准） 退换时，请将发货清单随同需退换的商品一并寄回，并注明您的姓名、地址、联系电话。 自商品收到7日后（以签收日起算），将不再接受退换货，如有退换货，请在7日内提出。提示： 收到货物后，请马上拆开包装仔细检查，如有问题可以拒签，并即刻和我们联络。因一旦签字，再有什么问题，快递公司将不予赔偿。所以请先仔细检查后再签收。 所售之商品均为实物拍摄，因色差、拍摄技巧等原因可能会造成图片和实物会有细微差别，如对产品有疑问的买家，可以先向掌柜咨询。 因电线产品的包装特点，成圈整齐的产品在运输途中与其它货物挤压后可能会产生轻微变形，只要绝缘表面没有发现刮痕或破损，您尽可放心使用。问：你好，请问你们这里的电源线可以定做芯线颜色吗？答：您好！我们这里是提供定制特殊线缆服务的哦。我们可以根据您的特殊需要定做芯线颜色以及护套颜色。另外也提供特种线缆的定制.耐油电缆：用于数控机床等设备的电器连接防水线缆：用于室外、地下管道、窨井通道等湿度比较大的环境防鼠防蚁电缆：用于重要的信号传输电缆、电力电缆上，能有效防止老鼠、蚂蚁等昆虫啃咬线缆抗低温线缆：用于户外、冷藏设备等工作环境，最低可抗低温-40度，在低温环境下线缆仍能保持柔软状态，不开裂，方便操作。环保线缆：采用环保塑料，广泛用于对环境保护要求严格的场所。阻燃线缆：采用阻燃塑料，在发生火灾时能有效阻止火灾沿着电线蔓延。综合线缆：根据客户要求或样品生产线缆，可把各种设备控制线、信号线集成于一根线缆内，外加护套保护，使布线美观并延长线缆使用寿命。根据使用环境的不同可选用耐油护套、防水护套、抗低温护套、环保护套、普通pvc护套、弹性护套、阻燃护套等多种类型，为布线操作提供充分的灵活性和便捷性。【主要产品】3.6/6kv-26/35kv交联聚氯乙烯电力电缆、0.6/1kv交联聚氯乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆、10kv/35kv架空绝缘电缆、聚氯乙烯

