

双簧接地棒。平口螺旋接地棒。手握式接地棒

产品名称	双簧接地棒。平口螺旋接地棒。手握式接地棒
公司名称	河北博铭电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博铭电力 型号:10KV
公司地址	河北省晋州市晋总西路电力工业技术园
联系电话	0311_84463983 13073189979

产品详情

携带型短路接地线

产品名称: 高压接地线 产品类型:

高压接地线 户内母排接地线 平口螺旋压紧式接地线 高压接地线规格: jdx-1-10kv 高压接地线接地棒线路端线夹型式: 平口螺旋压紧式接地棒规格: a: 0.5m × 3根, b: 1m × 3根, 操作杆长度和外径可根据用户需求定制。接地软铜线规格: 三相合相式, a: 1.0m × 3+3.5m, b: 1.5m × 3+4.0m, 25mm²; 长度和线径可根据用户需求定制。适用电压及环境: 该型号用于检修10kv户内母排的临时检修接地用。接地线特点: 接地线为临时性接地装置, 与固定型接地线相比, 使用更方便、接地点更灵活、安全可靠性能更高。在电气设备和电力线路停电检修、检查时, 能防止突然来电、感应电贺剩余电荷的袭击, 确保设备上作业人员的安全。选购注意: 高压接地线的选配主要根据电压等级和使用环境下的高压接地线来确定, 不同的电压等级和使用环境下的高压接地线的具体配置是截然不同的;

因此, 用户在选购高压接地线时一定要确定好准确的使用电压和具体的使用环境, 或者以下详细信息: 使用电压, 接地棒的长度, 接电夹的样式, 接地软铜线的线径, 短路线及接地线的长度, 接地方式等。一、概述 我公司jdx系列高压接地线是根据国家dl/t879-2004技术标准, 结合广大电力工作者对接地线的改进要求而生产的。我公司生产高压接地线已通过电力部安全工器具质量监督检测测试中心的型式试验, 所有试验项目全部合格。二、结构特点 1. jdx系列高压接地线由线路端线夹、线鼻(接线端子/接线鼻)、汇流夹(汇流管)、接地操作杆、短路电缆、接地电缆、接地端线夹或临时接地极等组成。2. jdx系列高压接地线线路端线夹和接地端线夹采用优质铝合金压铸, 或可根据实际情况选配铜质线路端线夹和接地端线夹, 与其配套的紧固件均经金属镀镍处理。3. jdx系列高压接地线接地操作杆采用电性能与机械强度俱佳的高级环氧树脂、玻璃纤维精制而成, 同时对操作手柄加装硅橡胶护套, 合牢固, 绝缘更为安全可靠。4. jdx系列高压接地线短路电缆与接地电缆采用多股铜质软绞线并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层制成, 可以防止使用中对接地铜线的磨损, 确保作业人员在操作中的安全。5.

jdx系列高压接地线线鼻和汇流夹与接地铜线及外护套采用压接新工艺软连接, 并外覆绝缘热缩套管, 可有效地防止使用时连接处铜线断股, 提高了接地线的可靠性和使用寿命。

本产品的加工定制是是，品牌是博铭电力，型号是10KV，线芯材质是裸铜线，芯数是25