

# 短路接地线220kv高压接地线35mm<sup>2</sup>软铜线高压接地棒3M双簧压紧式

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 短路接地线220kv高压接地线35mm <sup>2</sup> 软铜线高压接地棒3M双簧压紧式 |
| 公司名称 | 晋州市迈特电器销售处                                       |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 | 品牌:迈特<br>型号:3*4+20m                              |
| 公司地址 | 河北晋州市晋州电力工业开发区                                   |
| 联系电话 | 86 0311 84483526 13613287786                     |

## 产品详情

接地线/高压接地线/220kv双舌式接地线/35方3\*4+20m

本产品为高压220kv线路户外型接地线整套:35mm<sup>2</sup>透明软铜线，线长为3\*4m+20m,接地棒为2节3米双舌式，带接地钉；可根据客户需要定制各种长度各种截面接地线，本品为户外性接地线，另外可根据需要生产220kv变电站室内接地线，接地棒为平口螺旋式，带接地卡。

本产品较重，所标快递运费不准确，发物流比较合算；可现付也可到付运费，拍下时请和客服沟通费用！谢谢理解。购物愉快

我公司所生产的接地线均为测电阻保通过线。

接地线使用注意事项：

电力操作人员应按照电业《安全工作规程》规定的程序进行操作，先连接接地线夹，后接短路线夹；拆除接地线时，必须按程序先拆短路线夹，后拆接地端线夹。严格按照电业《安全工作规程》规定的程序进行接地线操作,以确保人身安全。

维护与保管

每次使用前均应认真检查接地线是否完好，软塑铜线应无裸露、断头，螺母无松脱。否则不得使用。该产品应保持整洁、干净，不得随地乱摔，注意清洁卫生工作，预防泥沙、脏物进入产品孔隙之中，从而影响接地线正常使用，经受短路电流后的接地线应根据经受短路电流大小和外观检验判断，一般应予报废。

## 订货须知

- 1、短路接地线有分相式和组合式两大类，有平口式和钩式两种导线端线夹，请用户选用时注明。
- 2、软塑铜线的截面积和长度是根据用户的具体要求进行配套的。
- 3、订货时必须说明导线规格范围和使用电压等级。
- 4、绝缘操作棒根据用户的要求进行选择配套。
- 5、本厂配备专用接地极，用户可根据需要进行选择。

本产品的加工定制是是，品牌是迈特，型号是3\*4+20m，线芯材质是裸铜线，芯数是多股，电线最大外径是35（mm），用途是均可