

# 热熔胶上胶机 滚轮上胶机

产品名称	热熔胶上胶机 滚轮上胶机
公司名称	无锡新诺达热熔胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YT 型号:YT-GL1000
公司地址	无锡市锡山区东亭春潮东路67号
联系电话	13815108318

## 产品详情

地毯涂胶机:

要应用在：地毯防滑、止滑、热熔胶防滑涂胶处理。

### 1、地毯涂胶机

是专门为大面积平面材料上胶设计的根据产品的需求和材质的不同上胶,胶量厚薄均可调整,采用环保热熔胶替代自粘胶,水性胶等。2

、具有安全设计,防止手部卷入滚轮内,防卷入装置,防止工作物被卷入蓄胶槽内。3

、主转动系统采用无段位调速、滚轮、胶槽独立温控、双重温度保护胶桶采用铁氟龙涂层大大降低胶的氧化对产品质量有可靠的保证。4、可根据客户不同的要求设计涂布宽度由200mm-2000mm可供选择。

地毯涂胶机控制面板与操作说明:

1、打开主机电源,主机自动加热,胶辊温控表一温度设在150-180 ,胶槽温度依胶实际熔点设置,(一般约为190 )2、达到加热温度后按一下电机启动开关。(超过预设温度后超温报警器会自动切断电源)3、调节胶辊及速度。  
4、若涂胶不均匀,可由背面胶量调节螺栓调节刮胶铜片与滚轮之间的间隙来改变胶量的大小。5、板材厚薄可调节上压轮两端螺栓调节上下辊间距,以满足各种材料涂胶。6、关机前先停止滚轮运转,将电机调速器归零,按下电机停止开关,然后关闭电源开关。产品规格:加热槽容量:8kg最大熔胶速率:6kg/hr最大涂布宽度:1000 mm最大粘稠度:20,000 cps最大操作温度:220 ° c加工能力:15-25米/分重量:135

kg电力需求：380v / 50hz功率：4.5 kw尺寸：1220 × 330 × 500

本产品的加工定制是是，品牌是YT，型号是YT-GL1000，外形尺寸是800（mm），产品别名是上胶机，成品尺寸是800（mm），用途是上胶，包装类型是箱，适用对象是其他，适用行业是地毯纺织，售后服务是保修一年