

卤素灯装杯粉、粘结粉、灯泥

产品名称	卤素灯装杯粉、粘结粉、灯泥
公司名称	广州市依丽特玻璃材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:依丽特elite 型号:E-3E
公司地址	广州市番禺区钟村街胜石村开发区(钟韦公路) 自编11号
联系电话	86-020-81575731

产品详情

装杯粉(e-3e)

卤素灯用装杯粉,又称灯粉,也有厂家叫粘接粉或灯泥。依丽特®装杯粉(e-3e)由硅氟化物、氧化物及天然矿物等研磨混合而成。装杯粉用400、500硅酸钠(即水玻璃)做粘接剂进行调配,其比例视天气情况适当调整。

依丽特®装杯粉(e-3e)性能指标:

粉密度(g/cm ³)	0.9 ~ 1.0
泥密度(g/cm ³)	1.9 ~ 2.0
粉白度(%)	88
粉细度(325目筛余量)	< 5%
体积电阻率 ρ_v ($\Omega \cdot \text{cm}$)	$10^{11} \sim 10^{13}$
热膨胀系数(0~300℃)	$< 32 \times 10^{-7}/\text{℃}$
轴向强度(拉力)	> 30 kg
抗扭力强度	> 5 n.m

依丽特®装杯粉(e-3e)调粉工艺:

装杯粉用途	水玻璃波美度(°Bé)	调粉比例(重量比)	备注
gu10瓷头	50	粉:水玻璃=1:0.60 ~ 0.70	水玻璃的波美度随天气

依丽特®装杯粉(e-3e)为gu10专用装杯粉。由于添加有特殊成分,所以既能同时保证玻璃同玻璃、玻璃同陶瓷之间的粘结力,又同时具有用水玻璃调配的胶泥干燥时间长等特点。生产使用时可以即装即烘烤,提高生产效率,既满足连续式的流水线生产也适合间歇式的生产。

保质期：阴凉干燥储存条件下为12个月。

包装：塑料编织袋包装（内衬防潮塑料袋），25公斤/袋。

本产品的加工定制是否，品牌是依丽特elite，型号是E-3E