

磁翻板液位计，磁翻柱液位计，磁性液位计

产品名称	磁翻板液位计，磁翻柱液位计，磁性液位计
公司名称	上海环弘自动化仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:环弘 型号:UHZ-517C23
公司地址	中国 上海市金山区 上海市金山区漕泾工业园区
联系电话	86 021 22819618/63518879/4006182068 18918905418

产品详情

产品名称： uhz-517c23卫生标准型磁翻柱液位计

规格： uhz-517c23

产品备注： 用于卫生行业

产品类别： 液位仪表

产品说明

一：产品概述：uhz-517系列高温高压磁翻柱浮子液位计，是引进、国内外同类产品，并加以吸收、消化、提高，按原化工部颁布的磁性液位计标准hg/t21584-95研制生产的产品。可用于塔、罐、槽、球容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列磁性液位计可以做到高密封、防泄露适应于高压、高温、腐蚀性介质的液位测量，使用可靠、安全性好，它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰，易破碎的不足，不受高、低温度剧变的影响，不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区，显示醒目，读数直观，测量范围大。特别是现场指示部分，由于不与液体介质直接接触，所以对高温、高压、有毒、有害、强腐蚀性介质，更显其优越性。因此，它比传统的玻璃板，(管)式液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。二：使用范围：uhz-517c是卫生型磁翻柱液位计，严格符合f dp标准并达到gmp(世界卫生组织药品生产质量管理规范的要求，由于产品结构简单，可靠，各管口均采用iso标准卫生三叶快装卡箍安装方式，使拆装清洗方便，液位计内外壁表面采用电解抛光处

理，无死角，易灭菌，符合gmp要求。适合容器内液体介质的液位、界位的测量。除现场指示，还可配远传变送器，报警（控制）开关，检测功能齐全。指示新颖，读数直观，醒目，观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大，不受储槽高度限制。指示机构与被测介质完全隔离，因而密封性好，可靠性好，使用安全。结构简单，安装方便，维护费用低。三；技术参数：测量范围：150-8000mm，对中心距超过8000mm的或运输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造精确度： $\pm 10\text{mm}$ 工作压力：2.5mpa工作温度：0~150 介质密度：0.9~1.2kg/cm³介质密度差：150kg/m³(测量界位) 环境振动：频率 25hz振幅 0.5mm跟随速度：0.08m/s介质粘度：0.4pa.s对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质，可选用加热夹套型液位计。过程连接：旁路侧面安装快装卡箍及焊接堵头。可加装自动清洗接头。旁路管底部：快装卡箍及快装90°弯头。法兰标准：hg20592~20635-97其他法兰标准用户注明。材质：旁路管1cr18ni9ti,304,316l浮子：钛

本产品的加工定制是是，品牌是环弘，型号是UHZ-517C23，测量范围是1000，测量精度是2.5，测量管材质是不锈钢，适用范围是1000MM