

快装水位计 方峻 4分

产品名称	快装水位计 方峻 4分
公司名称	上海方峻仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:方峻 型号:4分
公司地址	上海市奉贤区柘林镇柘林村六组
联系电话	86 21 57445811 13341798308

产品详情

快装水位计设计图

快装型玻璃管液位计是就地式液位测量仪表主要用来直接指示各工业生产过程中各种罐、塔、箱地下贮藏罐等敞口，带压容器内介质液位高度。

主要技术数据

1、公称压力: 1.6mpa2、介质温度: 150 3、公称通径: 20mm4、公称长度: 500 ~ 3000mm5、主要材质: q235 ~ a 碳钢;1cr18ni9ti 不锈钢

水位计也叫“液位计”或“液面计”。因锅炉里的水在高温时汽化供暖，水和汽的损耗较大，要不断地补充水，使锅炉里的水位保持一定的高度，水位过低，锅炉就有爆炸的危险。为了随时了解锅炉内的水位，在锅炉上都装有水位计，水位计和锅炉构成一个连通器。常用的有玻璃液位计、压强液位计、浮标液位计、电容液位计及电阻液位计等。在高温和高压下，也可采用同位素液位计。

水位计的使用与操作：

一、投入：开放水--开汽阀--开水阀--关放水阀

二、解列：开放水阀--关水阀--关汽阀--关放水阀

三、操作时站在水位计侧面，开关阀门时应缓慢。开汽侧阀后，应稍等一会再开水侧阀，防止水位计玻璃管爆管

地址 上海市奉贤区

邮编 201424

邮箱 15801926588@163.com

电话 02157445811

本产品的加工定制是是，品牌是方峻，型号是4分，测量范围是300-2200，外形尺寸是500-3000（mm），温度是150度，材质是碳钢、不锈钢