

304不锈钢考克玻璃管液位计

产品名称	304不锈钢考克玻璃管液位计
公司名称	常州市暖奇晟仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:暖奇晟 型号:HG5-227-80



产品详情

	-03	4.0适用于石英管	
	-04	6.3适用于石英管	
			材质
		玻璃管液位计	-01 304
			-02 316
			-03 304+f4

四、订货须知：1、订货时一定要提供被测介质的名称 2、介质的工作温度 3、介质的工作压力 4、测量范围（中心距） 5、要求使用的材质

不锈钢玻璃管液位计是在仪表上下阀门均装有连接法兰，法兰接头与被测容器焊接在一起而构成连续产品。吹扫在玻璃管上可显示容器内介质液位的高度。测量范围是300~4000mm，分辨率是0，供电电压是0。外形尺寸是300~4000mm（mm），防爆等级是无，测量精度是±1mm。规格是根据客户要求定制，主要材质是Q235-A、304、316L。玻璃管液位计下端装有排污阀，供正常生产时操作人员进行取样、冲洗或排放残液用。玻璃管液位计适用于石油化工行业的各种储罐、槽、塔等容器中液位的测量。

一、适用标准：1、玻璃管标准：qb776-80《液面计用玻璃板与玻璃管》执行标准 2、玻璃管液位计标准：hg21592-95（原hg5-227-80）二、特点：1、无盲区，体积小，重量轻。2、直读式仪表，读数直观准确。3、玻璃管液位计两端阀门内带有安全球，使用安全可靠4、结构简单，维修方便三、选型 sk-ug 玻璃管液位计

	工作压力（mpa）
-01	< 1.6适用于玻璃管
-02	2.5适用于石英管

中