

# 智能竖式单光柱显示控制仪 AOB-600光柱显示仪 液位光柱显示仪

产品名称	智能竖式单光柱显示控制仪 AOB-600光柱显示仪 液位光柱显示仪
公司名称	昆山市龙威尔机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AOB 型号:AOB-600
公司地址	玉山镇司徒街下塘45号
联系电话	15951118856

## 产品详情

适用范围：

与各类传感器、变送器配合使用，可对温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行测量、显示、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。功能特点：万能输入功能自动校准和人工校准功能多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便

主要技术指标：

基本误差：0.5%fs或0.2%fs ± 1个字分辨率：1/20000、14位a/d转换器显示方式：双排四位led数码管和双排光柱同时显示采样周期：0.2s报警输出：二限报警或四限报警，报警方式、报警灵敏度可设置，继电器输出触点容量ac220v/3a或ac220v/1a变送输出：4~20 ma、0~10 ma、1~5v、0~5v精度：±0.1%fs，12位d/a通讯输出：接口方式—隔离串行双向通讯接口rs485/rs422/rs232/modem波特率—300~9600bps内部自由设定馈电输出：dc24v/30ma电源：开关电源85~265vac 功耗4w以下 型号说明

型谱			说明
		智能光柱调节仪	
a/s			竖式80 × 160 × 125mm
报警输出	b	0-64路，a规格仪表最多3	
变送输出		x1	4~20 ma输出
		x2	0~10 ma输出

	x3		1~5v输出
	x4		0~5v输出
通讯输出	p		微型打印机
	r		串行通讯rs232
	s		串行通讯rs485
馈电输出			无馈电输出
	v12		带dc12v馈电输出
	v24		带dc24v馈电输出
供电电源			220vac供电
		w	dc24v供电
输入信号		sn	见输入信号类型表

型号举例：a0b-600a/sb2x1rv24\_4\_20 a0b-600系列智能光柱调节仪，4~20ma输入，外型尺寸80×160×125mm,二限报警控制输出，4~20ma变送输出，带rs232隔离通讯接口，带dc24v馈电输出，供电电源200vac

本产品的加工定制是是，品牌是AOB，型号是AOB-600，供电电压是220，外形尺寸是竖式80×160×125（mm），测量精度是1级，规格是竖式80×160×125mm