

河北宏业CZB&CZK型标准化工离心泵

产品名称	河北宏业CZB&CZK型标准化工离心泵
公司名称	河北宏业永泰流体机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CZB&CZK 材质:不锈钢
公司地址	河北省沧州市泊头南仓街461号
联系电话	86-02227719608 13920239297

产品详情

我公司生产的泵类产品主要用于输送低温（或高温）液体、有腐蚀性的液体、洁净的工业流体，公司特有的泵、阀、仪表产品组织结构，完全可以承担输送、计量、控制“流体世界”的工况要求。

czb&czk型标准化工离心泵

概述

czb系列化工泵是卧式、单级单吸悬臂式离心泵，其尺寸和性能符合din24256/ iso2858和gb5662标准，制造标准依照gb5656-2008《离心泵技术条件》 类。czb系列化工泵的性能范围包括了ih型化工离心泵和jh型碱泵及dhk型淀粉泵所有性能，其性能指标均超过ih、jh、 dhk型泵。czk型化工离心泵是czb型泵的派生产品，叶轮为开式叶轮，能有效地防止在输送含有纤维和固体颗粒的液态介质时阻塞叶轮流道的现象。可与ih、 dhk、 jh型泵进行单机互换,过流零件采用精密铸造，保证水力性能良好。

用途

用于输送低温或高温液体、中性或有腐蚀性液体；洁净或含有固体颗粒的液体。可用于化学和石油化学工业、炼油厂、造纸、食品等行业。

性能范围

流量（q）可达1200m3/h 扬程（h）可达140m，工作压力可达2．5mpa工作温度为-80～300 。该系列泵高效区宽广，必需汽蚀余量值低，机械性能良好。

特点

轴向力采用背叶片或叶轮上的平衡孔平衡，轴封可采用软填料密封或单、双端面机械密封。80口径以上的泵泵体设计成双蜗壳结构，使液体作用在叶轮上的径向力始终处于平衡状态，最大限度地延长了机械密封和轴承的使用寿命，联轴器可采用梅花形联轴器或加长联轴器。法兰设计采用pn16，pn25两种标准法兰，也可根据用户需要采用ansi b16.5 150磅/吋2标准规格的法兰。

输送介质：各种温度、浓度的酸及酸性溶液，各种温度、浓度下的碱及碱性溶液，各种盐溶液，各种液态石油化工产品，有机化合物，以及其它有腐蚀性的原料和产品。本公司的耐腐蚀材料能满足上述各种介质的要求,同时还可根据用户要求生产各种特殊材料的产品。在订货时请详细提供所要输送介质的名称、温度、进口压力、比重、粘度、毒性、结晶性、易燃易爆特性及所含固体颗粒的粒度等。

常用材料

材料包括：304、316、316l等。

说明：1：订货时应在合同上注明叶轮型式或流量、扬程、配带电机功率、电压、频率及防护等级。

2：如配带电机功率超过160kw时订货时应当面确定。

成套供应范围：

- a.化工离心泵。
- b.原动机，根据用户要求可配带防爆电机或普通电机。
- c.共同底座。
- d.联轴器和联轴器罩。

订货须知：

- a.根据使用条件决定泵的规格、材质、轴密封形式及原动机。
- b.在订货时应提供流量、扬程、吸入压力、介质名称、密度、浓度、温度、粘度及所在地区海拔高度，并指出介质的易燃性、易爆性、毒性、结晶性以及是否允许封液渗入介质内等。
- c.如对原动机有特殊要求，用户应说明现场条件、环境温度和湿度、防爆、防火等要求。
- d.用户可自选轴封形式，在订货时由制造厂按使用条件决定供货的型号及规格。
- e.以上要求均填写在《数据单》上。
- f.河北宏业公司保留对本样本中所描述产品进行改进的权利，规格如有变更，恕不另行通知。

我们的优势：

- 1 对本厂产品实行终身负责制，永远提供技术支持和技术服务。
- 2 对产品质量实行三包，保质期为12个月。
- 3 免费对用户的工程技术人员就产品的使用，维护及一般故障处理等方面进行培训。

- 4 电话指导安装调试。
- 5 定期对用户进行回访和技术交流。
- 6 优先对项目的用户提供产品和技术支持。

联系方式
联 系 人：申女士
电 话：0317-5562835-662
移动电话：18713704438
传 真：0317-8288812
地 址：河北省泊头市南仓街461号
邮 编：062150
公司主页： http://www.hbhongye.com/

本产品的品牌是宏业，型号是CZB&CZK，材质是不锈钢，驱动方式是电动，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是双吸式，叶轮数目是电议，叶轮结构是电议，适用范围是输送低温或高温液体、中性或有腐蚀性液体，产品别名是电议，流量是1200（m3/h），扬程是140（m），规格是CZB&CZK